

ANEXA NR.1

LISTA BUNURILOR IMOBILE NEIMPOZABILE CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI HARGHITA

Nr. crt	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elementele de identificare (date de individualizare administrativă și tehnică, descriptive, adresa actuală și vecinătățile)	Anul dobândirii sau, după caz dării în folosință	Valoarea de inventar în lei (RON)
0.	1.	2.	3.	4.	5.
SECȚIUNEA I BUNURI IMOBILE					
		SEDIUL PROTECȚIEI CIVILE HARGHITA	Localitatea: Miercurea Ciuc str. Borviz nr.2 , Vecinătăți:Est – blocuri de locuințe și șantier în lucru. Vest: str. Borviz Nord: blocuri de locuințe, sediu Poșta Română și punct de lucru S.C. ELECTRICA S.A. Sud: proprietate privată și bloc de locuințe		
1.	1.6.4.	Clădire administrativă	Clădire P+1+M, cu structura din zidărie portantă, planșee din beton armat, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle și instalații electrice, apă-canal, încălzire centrală cu gaze naturale. Sc = 218 mp.	1978	1.340.000
2.	1.6.5.	Centrală termică	Clădire parter din zidărie cu acoperiș terasă cu Sc= 8 mp	1980	14.800
3.	1.3.1.	Garaj	Clădire parter din zidărie cu acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc = 82 mp.	1980	88.900
4.	1.3.1.	Copertină mijloace transport	Copertină metalică susținută de stâlpi metalici tubulari . Sc = 106 mp	1990	12.100
5.	1.6.3.2	Împrejmuire	Împrejmuire din panouri prefabricate L=47ml, plasă din sârmă L=25ml;panouri metalice L=70ml	1990	11.400
6.		Teren aferent	Teren intravilan S = 904 mp.	1978	173.000
		SEDIUL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR	Localitatea Miercurea Ciuc str. Lelicieni nr.45, Vecinătăți: Est: teren proprietatea Municipiului Miercurea Ciuc și Societate Comercială . Vest, Nord: Societăți Comerciale Sud: str. Lelicieni		
7.	1.5.3.	Depozit hârtie	Construcție parter, Fundații beton, Structura în cadre din stâlpi și grinzi de beton. Pereți de închidere din zidărie, tencuiți la interior și exterior. Acoperiș tip terasă cu izolație. Sc = 87 mp	1986	64.500
8.		Teren aferent	Teren intravilan S = 427 mp	1986	43.000
9.	1.6.4.	Clădire administrativă	Clădire P+2 Fundații: beton. Zidărie de cărămidă. Acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigla. Sc =243 mp	1972	1.340.000
10.	1.6.5.	Centrală termică	Clădire parter S. construită = 40,48 mp. Fundații: beton Zidărie de cărămidă. Acoperiș tip șarpantă.	1986	80.200
11.	1.5.12.	Șopron – jumătate din șopron de 110 mp.	Clădire parter S = 55 mp Structura metalică - profile laminate și tablă	1976	26.600
12.		Teren aferent	Teren intravilan S = 1.052 mp.	1990	163.000
		BAZE SALVAMONT			
15.	1.6.8.	Bază de salvamont	Situat în Harghita Băi, nr. 23 .Compus din subsol, parter, etaj, mansardă și o terasă la	1941	2.394.976,77

	Harghita Băi Vila nr. 23	nivelul parterului. Fundația clădirii și parterul este construită din blocuri cioplite din piatră, demisol: piatră naturală și beton armat. Parter: zidărie portantă din piatră, zidărie interioară din cărămidă. Demisol = 219,57 mp. Parter = 413,36 mp. Pod = 505,66 mp. Total = 1138,59 mp. Planșeu peste parter din beton armat cu termoizolație. Acoperit: șarpantă din structură de lemn, învelite din țigle solzi. Sc.= 575 mp. Vecinătăți: Est, Vest, Sud: teren în proprietatea Municipiului Miercurea Ciuc . Nord: stradă		
16.	Teren aferent	S= 860 mp.	1941	16.600
17.	Bază de salvamont Harghita Mădăraș	Sc = 148,58 mp .Fundație din beton- demisol : beton armat, prevăzută cu hidro-izolație. Suprastructura: este executată cu schelet de lemn. Structura peretelui din interior spre exterior este alcătuit din plăci rigips, plăci O.S.B., termoizolație în grosimea stâlpilor de lemn, plăci O.S.B. plăci polistiren și tencuială, șarpantă din lemn, cu pene grinzi, stâlpi din lemn, învelitori din țigle ceramice. Tâmplărie din lemn.	2011	645.450
18.	Teren aferent -	Teren intravilan, Harghita Mădăraș. S=384 mp.	2009	17.300
19.	Bază de salvamont Lacu Roșu	Sc=219,75 mp .Fundație din beton, - demisol: beton armat, prevăzută cu hidro-izolație. Suprastructura: este executată cu schelet de lemn. Structura peretelui din interior spre exterior este alcătuit din plăci rigips, plăci O.S.B., termoizolație în grosimea stâlpilor de lemn, plăci O.S.B. plăci polistiren și tencuială, șarpantă din lemn, cu pene grinzi, stâlpi din lemn, învelitori din țigle ceramice. Tâmplărie din lemn- fără teren aferent-	2011	534.000
20.	Bază de salvamont Toplița	Sc =219,75 mp .Fundație din beton,- demisol: beton armat, prevăzută cu hidro-izolație. Suprastructura: este executată cu schelet de lemn. Structura peretelui din interior spre exterior este alcătuit din plăci rigips, plăci O.S.B., termoizolație în grosimea stâlpilor de lemn, plăci O.S.B. plăci polistiren și tencuială, șarpantă din lemn, cu pene grinzi, stâlpi din lemn, învelitori din țigle ceramice. Tâmplărie din lemn.- fără teren aferent-	2011	538.000
	SEDIUL ȘCOLII POPULARE DE ARTĂ A JUDEȚULUI HARGHITA	Situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Gál Sándor nr. 9 .Vecinătăți: Nord: str. Gál Sándor Est: Casa Lazarus. Sud: teren în proprietatea municipiului Miercurea Ciuc Vest:imobil în proprietatea Băncii Naționale a României		
21.	Clădire administrativă	Clădire P+2 și mansardă. Structură de zidărie portantă din cărămidă, planșee din beton armat, șarpantă din lemn cu învelitoare din țigle, instalații electrice, sanitare, de încălzire și centrală termică proprie. Sc = 205 mp. Fără teren aferent.	2008	1.349.999
	CENTRU MULTIFUNCȚIONAL ȘUMULEU MIERCUREA CIUC	Localitatea: Miercurea Ciuc str. Szék nr.152 Vecinătăți: Est: proprietate particulară .Vest: stradă .Nord: strada Sud: Asociația Composesorală Bunurile Private din Ciuc		
22.	Centru multifuncțional	Clădire S+P+E, Fundații din beton, structură din beton armat și zidării, acoperiș șarpantă, fundații piatră, instalații electrice de iluminat și centrală termică proprie. Sc = 454 mp	1962	1.905.000
23.	Drum de acces și parcare	S=770 mp. Îmbrăcăminte din beton asfaltic	2008	120.000
24.	Împrejmuire	Stâlpi din zidărie de piatră și zidărie de cărămidă tencuită L = 138 ml. Panouri din beton prefabricat și stâlpi din beton L = 102 ml (total L= 240 ml)	1982	44.000
25.	Teren aferent	Teren intravilan S=8.570 mp.	1998	83.000

CENTRU DE SĂNĂTATE PENTRU COPII SÂNMARTIN		Localitatea Sânmartin, str. Principală nr. 361/A. Vecinătăți: Est: drum comunal, Vest: proprietate particulară, Nord: drum comunal, Sud: DN 12		
	Clădire principală din care:	Clădire P: Fundație piatră, pereți zidărie, planșee din grinzi metalice și bolțișoare cărămidă, acoperiș șarpantă cu învelitoare din țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală. Renovată în 1990-1999. Sc = 1392 mp.	1910	
26.	Centru de zi și grădiniță	S.utilă. = 305 mp	1910	629.000
27.	Centru de perfecționare și documentare	S.utilă. = 81 mp	1910	163.000
28.	Centru maternal	S.utilă. = 128 mp	1983	248.300
29.	Centru de plasament de tip familial pentru nou născuți abandonaji	S.utilă. = 118 mp	1983	217.000
30.	Clădire: Centru de recuperare și reabilitare copii neuro - psihosomatici	Clădire P+1. Fundație beton, pereți zidărie, planșee din beton armat, acoperiș șarpantă cu învelitoare din țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală. Sc = 359 mp.	1990	1.460.000
31.	Spălătorie și bucătărie	Clădire P — Fundație beton, pereți zidărie, planșee din beton, acoperiș tip șarpantă, învelitoare din țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală. Reconstruită și reamenajată 1990 – 2003 S. utilă = 346 mp.	1962	235.859
	Centrală termică și ateliere din care:	Clădire P — Fundație beton, pereți zidărie, planșee din beton, acoperiș tip șarpantă din lemn, învelitoare din țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală. Reconstruită și reamenajată în 2003. SC= 333 mp.	1990	455.141
32.	Sala cazane	S. utilă = 70 mp	1990	312.000
33.	Depozite, ateliere de întreținere	S. utilă. = 128 mp	1990	105.000
34.	Magazie, punct P.S.I.	S. utilă. = 70 mp	1990	122.000
35.	Corp de cazare specialiști	Clădire P+1 - Fundație beton, pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală. S. utilă. = 156 mp	1999	605.000
36.	Cabină portar	Clădire parter din zidărie de cărămidă acoperiș șarpantă și învelitoare țigle, renovată în 1999 – 2003 . S. utilă =24 mp	1952	20.600
37.	Garaj pentru autoturisme și grajd	Clădire parter din lemn, acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Instalații electrice. Reamenajată în 1999 - 2003. S. utilă = 130 mp	1912	75.900
38.	Împrejmuire	Împrejmuire cu fundație de piatră și stâlpi din zidărie cu panouri din plasă L = 76 ml și împrejmuire din zidărie de cărămidă cu L = 62 ml total 138 ml.	1953	47.300
39.	Rețele edilitare, drumuri și alei	Drumuri interioare, alei, hidrant subteran, racord apă și canal menajer, rețea de iluminat exterior, placă comemorativă din granit, panou reclamă	2003	135.000

40.	1.3.7./1.7.1	Rețea de racordare la rețeaua de canalizare a centrului de sănătate Sânmartin				2010	10.600
41.		Teren aferent			Teren intravilan – curte și grădină cu S = 13.580 mp	1998	137.000
		Imobil Complex de servicii Miercurea Ciuc din care:			Localitatea Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 18 Vecinătăți: Est – Consiliul local Miercurea Ciuc Vest:str.Progresului, Nord – Consiliul local Miercurea Ciuc , Sud –S.C. Terra S.A. și S.C. Unisem S.A.		
42.	1.6.2	Casă de tip familial nr.1 "Casa stejarului"			Infrastructură și fundații de beton, elevații din beton armat, pereți din lambriu de lemn ignifugat, învelitoare din țiglă ceramică, instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice. Regim de înălțime: parter . Suprafața construită: 196,03 mp. Suprafața desfășurată: 196,03 mp. Suprafața utilă: 160,00 mp . Parter compus din: 3 dormitoare, cameră de zi, hol de distribuție, grupuri sanitare/băi, camera educatorului, baie educator, bucătărie cu loc luat masă, vestibul intrare, cerdac la intrare, platformă/terasă exterioră	2016	335.408,97
43.	1.6.2.	Casă de tip familial nr.2 "Casa Fagul"			Infrastructură și fundații de beton, elevații din beton armat, pereți din lambriu de lemn ignifugat, învelitoare din țiglă ceramică, instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice. Regim de înălțime: parter - Suprafața construită: 196,03 mp. Suprafața desfășurată: 196,03 mp ,Suprafața utilă: 160,00 mp. Parter compus din: 3 dormitoare, cameră de zi, hol de distribuție, grupuri sanitare/băi, camera educatorului, baie educator, bucătărie cu loc luat masă, vestibul intrare, cerdac la intrare, platformă/terasă exterioră	2016	335.408,97
44.	1.6.2.	Casă de tip familial nr.3 "Casa Bradului"			Infrastructură și fundații de beton, elevații din beton armat, pereți din lambriu de lemn ignifugat, învelitoare din țiglă ceramică, instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice, Regim de înălțime: parter. Suprafața construită: 196,03 mp, Suprafața desfășurată: 196,03 mp . Suprafața utilă: 160,00 mp. Parter compus din: 3 dormitoare, cameră de zi, hol de distribuție, grupuri sanitare/băi, camera educatorului, baie educator, bucătărie cu loc luat masă, vestibul intrare, cerdac la intrare, platformă/terasă exterioră	2016	335.408,97
45.	1.6.2.	Casă de tip familial nr.4 "Casa Sălciei"			Infrastructură și fundații de beton, elevații din beton armat, pereți din lambriu de lemn ignifugat, învelitoare din țiglă ceramică, instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice Regim de înălțime: parter . Suprafața construită: 196,03 mp. Suprafața desfășurată: 196,03 mp , Suprafața utilă: 160,00 mp .Parter compus din: 3 dormitoare, cameră de zi, hol de distribuție, grupuri sanitare/băi adaptat persoanelor cu handicap, camera educatorului, baie educator, bucătărie cu loc luat masă, vestibul intrare, cerdac la intrare, platformă/terasă exterioră, intrare accesibilizată	2016	336.180,59
46.	1.6.2.	Casă de tip familial nr.5 "Casa Castanului"			Infrastructură și fundații de beton, elevații din beton armat, pereți din lambriu de lemn ignifugat, învelitoare din țiglă ceramică, instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice. Regim de înălțime: parter. Suprafața construită: 196,03 mp, Suprafața desfășurată: 196,03 mp , Suprafața utilă: 160,00 mp. Parter compus din: 3	2016	335.408,97

				dormitoare, cameră de zi, hol de distribuție, grupuri sanitare/băi, camera educatorului, baie educator, bucătărie cu loc luat masă, vestibul intrare, cerdac la intrare, platformă/terasă exterioră		
47.	1.6.2.	Casă de tip familial nr.6 "Casa Teiului"		Infrastructură și fundații de beton, elevații din beton armat, pereți din lambruri de lemn ignifugat, învelitoare din țiglă ceramică, instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice. Regim de înălțime: parter. Suprafața construită: 196,03 mp. Suprafața desfășurată: 196,03 mp. Suprafața utilă: 160,00 mp. Parter compus din: 3 dormitoare, cameră de zi, hol de distribuție, grupuri sanitare/băi, camera educatorului, baie educator, bucătărie cu loc luat masă, vestibul intrare, cerdac la intrare, platformă/terasă exterioră	2016	335.408,97
48.	1.6.2.	Casă de tip familial nr 7 "Casa Sălcămului		Infrastructură și fundații de beton, elevații din beton armat, pereți din lambruri de lemn ignifugat, învelitoare din țiglă ceramică, instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice, Regim de înălțime: parter. Suprafața construită: 196,03 mp. Suprafața desfășurată: 196,03 mp. Suprafața utilă: 160,00 mp. Parter compus din: 3 dormitoare, cameră de zi, hol de distribuție, grupuri sanitare/băi, camera educatorului, baie educator, bucătărie cu loc luat masă, vestibul intrare, cerdac la intrare, platformă/terasă exterioră	2016	335.408,97
49.	1.6.2.	Centrul de recuperare		Infrastructură și fundații de beton, elevații din beton armat, pereți din lambruri de lemn ignifugat, învelitoare din țiglă ceramică, instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrală termică. Regim de înălțime: Subsol+parter+mansardă. -Suprafața construită: 307,5 mp. Suprafața desfășurată: 565,34 mp. Suprafața utilă: 310,00 mp. Subsol compus din: 5 spații de depozitare, curtea engleză. Parter compus din: cabinet kinoterapeut, sala kinoterapie, cabinet psihopedagog, 2 vestiare cu grupuri sanitare, holul de acces, cabinet asistent social, 2 săli polivalente, 2 grupuri sanitare, casa scării către mansardă, holul de acces principal, 2 vestiare pt. Angajați, cabinet medical, sala de tratament, cabinetul psihologului, Mansardă compusă din: birou, arhivă, sala de ședință, coridor	2016	695.937,80
50.		Amenajare teren		Spații verzi, Suprafața: 5.838 mp.	2016	21.035,28
51. ¹	1.7.1.3	Rețele electrice exterioare, post trafo și racord electric		linii electrice exterioare subterane	2016	99.325,18
52.	1.8.6	Rețea de apă		rețea de distribuție apă, prin țevă de presiune din polietilenă înaltă densitate PE100,Pn16, cămin de vane din beton monolit cu capac, robinet cu clapă fluture, apometru, hidrant	2016	28.095,29
53.	1.8.7	Rețea canalizare		Țevă PVC de diferite diametri	2016	83.909,56
54.	1.9.3	Instalație exterioară de utilizare gaze naturale, Racord de gaze		Instalația exterioară de utilizare gaze naturale, Racord de gaze	2016	22.408,99
55.	1.3.7.3	Acces carosabil, parcare, alee, trotuare, Odorheiu Secuiesc, Rákóczi Ferenc nr. 84		Acces carosabil, parcare realizat cu o îmbrăcăminte de beton de ciment C20/25 de 20 cm grosime, Suprafața=307 mp Trotuare realizate din dale de beton de ciment C 12/15 de 10 cm grosime Alei realizate din dale de beton 10x10 cm delimitate prin borduri de parc	2016	231.907,98

			Suprafața trotuare/alee=624,3 mp			
56.	1.6.3.2	Împrejmuire, M-Ciuc, Progres 18	Construcție din stâlpi și panouri din beton armat prefabricat, L = 58 ml. și 170 ml. construcție din stâlp. Construcție din beton și panouri înaltă de 2,0 m, lungimea de 310,0 m, confecționat din zidărie din piatră cioplită la înprejmuire scundă H=0,40 m și plăci de polycarbonat 6 mm grosime	1965		101.113,58
57.		Teren aferent imobil fosta clădire protecția plantelor M-Ciuc, Progres 18	Teren intravilan S = 8.449 mp	1965		859.000
		SEDIUL CENTRULUI DE TRANSFUZIE SANGUINĂ HARGHITA	Miercurea Ciuc, Alea Avântului nr. 1. Vecinătăți: Est: clădire grădiniță, Vest: Alea Avântului Sud, Nord: blocuri de locuit			
58.	1.6.2.	Clădire centru de transfuzie sanguină	Clădire P+1, Fundații din beton, Structură din beton armat cu pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă din lemn, învelitori din țigle. Instalații electrice, apă-canal, încălzire centrală. Sc = 319 mp.	1976		1.198.000
59.		Teren aferent	S = 1538 mp.	1976		245.000
		SEDIUL SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA	Miercurea Ciuc, Str. Kossuth Lajos nr.4., Vecinătăți: Est: clădire BCR Vest: blocuri de locuit, Sud: str. Kossuth Lajos. Nord: blocuri de locuit			
60.	1.6.4.	Clădire administrativă	Construcție P+1, fundație din beton, cadre din beton armat, zidării de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitori din țigle. Renovată și reamenajată în 2004. Sc = 369 mp.	1978		1.465.000
61.		Teren aferent	Teren intravilan S = 844 mp.	2003		139.200
		CENTRU DE PLASAMENT PENTRU COPII CU HANDICAP SEVER TOPLITA	Localitatea: Toplița str. Victor Babeș nr. 8 Vecinătăți: Est: stradă. Vest: garaje și blocuri de locuințe. Nord: proprietate particulară. Sud: spitalul orașenesc			
62.	1.6.2.	Clădire centru S+P+E	Clădire S+P+E. Fundații beton, pereți zidărie, planșee din beton, acoperiș șarpantă cu învelitoare din țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală. Sc = 328 mp.	1965		1.505.495
63.	1.6.3.2	Împrejmuire	Împrejmuire cu stâlpi din zidărie și panouri din plasă montate pe rame metalice L= 40,60 ml	1965		33.135,60
64.		Teren aferent	Teren intravilan S = 1.098 mp.	1998		47.000
		CENTRU DE PLASAMENT SUBCETATE	Localitatea: Subcetate str. Școlii nr.231 Vecinătăți: Est: strada școlii. Vest: Bardezi SRL Nord: Primăria Subcetate, Sud: Cordovean SC			
65.	1.6.2	Clădire - centrul de plasament Subcetate	Clădire S+P Fundație piatră, pereți zidărie, planșee din beton și lemn, acoperiș șarpantă cu învelitoare din țigle, instalații electrice, apă - canal și sanitare, încălzire centrală o parte a clădirii și cu sobe din teracotă și combustibil solid o altă parte. Sc. = 575 mp.	1943		1.920.000

				învelitoare din țigle. Sc=221 mp.				
84.	1.6.2.	Pavilion nr. 6 -internat		Clădire P. Fundație: piatră; Pereți: lemn netencuiți la exterior, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc.=210 mp	1941			194.500
85.	1.6.2.	Pavilion nr. 8 - sala de mese, cantină și depozit alimente		Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc.=351 mp	1941			386.000
86.	1.6.2.	Pavilion nr. 9 - internat		Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle.Sc.= 227 mp.	1941			214.000
87.	1.6.4.	Pavilion nr. 11- club și depozit lenjerie		Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc= 289 mp	1941			321.000
88.	1.6.4.	Pavilion nr. 12- sediu administrativ, birouri		Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc.= 175 mp.	1941			137.000
89.	1.6.2.	Pavilion nr. 13- internat, cabinet medical și infirmerie		Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc.= 171 mp.	1941			129.000
90.	15.5	Depozit carburanți		Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc.= 14 mp.	1960-62			10.700
91.	1.6.4.	Spălătorie		Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc.= 70 mp.	1941			49.600
92.		Teren aferent		Teren intravilan S = 7400 mp din totalul de 14462	1998			114.100
CENTRU DE PLASAMENT DE TIP FAMILIAL NR. 1 CRISTURU SECUIESC								
93.	1.6.2	Apartment cu 4 camere		Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos E5/1 , compus din: bucătărie, cămară, baie, sas, două debarale, WC și antreu în bloc de locuințe P+4, Vecinătăți: Est: alee între blocuri Vest, Nord și Sud: bloc locuințe Sc.=93 mp.	2003			141.000
94.	1.6.2	Apartment cu 4 camere		Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos C2/6 compus din bucătărie, cămară, baie, duș, sas, două debarale, WC și antreu în bloc de locuințe P+4, Vecinătăți: Est: bloc locuințe. Vest, Nord bloc locuințe Sud Alee între blocuri Sc.=100 mp,	2003			132.000
95.	1.6.2	Apartment cu 4 camere		Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos FI/14 . Compus din bucătărie, cămară, debara, baie, WC, antreu și balcon în bloc de locuințe P+4 . Vecinătăți: Est, Vest: bloc locuințe. Nord: Alee între blocuri. Sud: bloc locuințe Sc.= 99 mp. + S.balcon=8,39 mp	2003			130.000
96.	1.6.2	Apartment cu 3 camere		Cristuru Secuiesc str. Timafalvi nr.130 BI P5/10 FI/14. Compus din bucătărie, cămară, baie, antreu, două debarale și balcon P+4E. Vecinătăți: Est: Alee între blocuri . Vest, Nord, și Sud: grădini proprietate particulară. Sc= 64 mp. + S.balcon = 4,05 mp.	2003			78.000
97.	1.6.2	Apartment cu 3 camere		Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos E3/19 compus din bucătărie, cămară, baie, WC, antreu sas 2 buc. debara, balcon . Vecinătăți: Est și Sud alee între blocuri Vest: bloc de locuințe Nord: parc Sc= 72,7 mp.	2003			89.000

66.	1.8.1	Fântână artizanală cu bazin de apă	Construcție din zidărie de piatră cu adâncimea H= 18 ml, D=1 ml	1943	2.120
67.	1.6.1.1	Grup social	Construcție din cărămidă cu fosă vidanjabilă, Sc=32 mp	1990	29.500
68.	1.6.8.	Șopron lemne	Construcție de tip șopron din lemn . Sc.=87 mp	1943	14.800
69.	1.6.3.1	Împrejmuire	Împrejmuire din lemn cu L=19 ml, H=1,20 ml	1997	1.600
70.		Teren aferent	Teren intravilan - 2.966 mp	1998	24.800
		CENTRU DE PLASAMENT OCLAND	Localitatea Ocland str. Principală nr. 9 și nr. 222, Vecinătăți: Est: strada Principală. Vest:pârâul Homorodul Mic, Nord și Sud proprietăți particulare.		
71.	1.6.2.	Clădire: Internat școlar, Corp I	Localitatea: Ocland str. Principală nr. 222, Clădire P+1. Fundație piatră, pereți din zidărie tencuită, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc. = 387 mp.	1910	1.134.000
72.	1.6.2.	Clădire: Internat școlar cantină și bucatărie Corp II	Localitatea: Ocland str. Principală nr. 222.Clădire P+1. Fundație piatră, pereți zidărie tencuită, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc.=191 mp.	1910	515.000
73.	1.6.4.	Depozit alimente, lăzi și atelier tâmplărie	Localitatea: Ocland str. Principală nr. 222. Clădiri P. Fundație piatră, pereți zidărie tencuită, acoperiș tip șarpantă, învelitoare din plăci ondulate de azbociment. Sc=91 mp.	1910	53.700
74.	1.6.5.	Centrală termică	Localitatea Ocland str. Principală nr. 222 Clădire P, Fundații din beton, cu pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă din lemn, învelitoare tablă ondulată. Sc. = 44 mp.	2002	110.000
75.	1.6.3.1.	Împrejmuire	Cherestea L= 46 ml	2003	21.724
76.		Teren aferent	Localitatea Ocland str. Principală nr. 222. Teren intravilan - curte cu S = 2027 mp	1998	36.800
77.	1.6.2	Clădire:Centru medical (fost depozit de haine)	Localitatea Ocland str. Principală nr. 9. Clădire S+P+E+M din zidărie de cărămidă acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Sc = 122 mp.	2004	1.007.000
78.	1.2.2.	Magazie furaje	Localitatea Ocland str. Principală nr.9. Clădire P, zidărie de cărămidă acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Sc.=28 mp	1990	19.400
79.	1.6.8.	Container spălătorie și uscătorie	Localitatea Ocland str. Principală nr.9. Clădire P. Fundații beton, zidărie de cărămidă și tablă, acoperiș șarpantă, învelitoare din tablă. Sc.= 93 mp. Reconstructă și reamenajată în 2004	1998	68.300
80.	1.2.7	Grajd pentru animale.	Localitatea Ocland str. Principală nr.9. Clădire P. Pereți din lemn tencuiți, acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Sc. = 80 mp	1930	9.600
81.	1.5.12.	Șopron	Localitatea Ocland str. Principală nr.9. Clădire P. Zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Sc. = 10 mp.	1930	1.850
82.		Teren aferent	Localitatea Ocland str. Principală nr. 9. Teren intravilan - curte și grădină cu S= 991 mp	1998	17.000
		CENTRU DE PLASAMENT BILBOR	Localitatea Bilbor str. Principală nr. 121, Vecinătăți: Est: strada Principală și Consiliul Local Bilbor, Vest și Nord: proprietăți particulare Sud: drum comunal, Cooperativa de Consum Bilbor și dispensar veterinar		
83.	1.6.2.	Pavilion nr. 2- internat	Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior, acoperiș tip șarpantă cu	1941	191.700

98.	1.6.2	Apartment cu 3 camere	Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos B3/18 compus din bucatărie, cămară, debara, baie, sas, WC, antreu și balcon în bloc de locuințe P+4. Vecinătăți: Est, Nord și Sud: alee între blocuri. Vest: bloc de locuințe. Sc= 64 mp. + S.balcon=4,99 mp.	2003	78.000
99.	1.6.2	Apartment cu 3 camere	Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos B4/2 compus din bucatărie, cămară, debara, baie, sas, WC, antreu Vecinătăți: Est și Vest: alee între blocuri, Sud și Nord: blocuri de locuințe, Sc.=75 mp	2003	118.000
100.	1.6.2	Apartment cu 4 camere	Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos FI/13 compus din bucatărie, cămară, debara, baie, WC, antreu și balcon. Vecinătăți: Est, Vest și Sud: blocuri de locuințe, Nord: alee între blocuri Sc=100 mp. S.balcon= 8,39 mp.	2003	125.000
101.	1.6.2	Apartment cu 3 camere	Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos C2/17 compus din bucatărie, cămară, baie, sas, WC, antreu și balcon. Vecinătăți: Est, Vest și Nord: blocuri de locuințe, Sud: Alee între blocuri. Sc= 64 mp. + S.balcon= 4,99 mp.	2003	78.000
102.	1.6.2	Casă de locuit	Cristuru Secuiesc str. Florilor nr. 7/A. Casă de locuit cu două camere, bucatărie, antreu, baie, cămară, hol și trei pivnițe. S+P. Fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitori din țigle. Sc=102 mp. Anexă gospodărească: Sc= 22 mp. Teren aferent de 311 mp. Vecinătăți: Est, Vest și Nord: proprietate particulară, Sud: stradă.	2003	582.000
103.	1.6.2	Apartment cu 4 camere	Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos D2/3 compus din bucatărie, cămară, 2 buc.debara, baie, WC, antreu Vecinătăți: Est: garaje, Vest: stradă, Nord și Sud: blocuri de locuințe. Sc= 95 mp. S balcon= 8,39 mp	2003	150.000
104.	1.6.2.	Casă de odihnă pentru copii	Sósút f. n. Casa de odihnă Sc: 399 mp. Grup sanitar. Sc=20 mp. Vecinătăți: Est, Vest și Sud: câmp, Nord: drum de acces, P+E, S= 378,00 mp.	1992	476.100
CENTRU DE PLASAMENT DE TIP FAMILIAL NR. 2 MIERCUREA CIUC					
105.	1.6.2	Casa de locuit	Sânsimion str. Principală nr.508 Compusă din: Casă de lemn: Construit din lemn, tencuită. Sc= 141 mp.. Magazine: Sc= 18 mp. Grajd cu șură: 88 mp. teren aferent de 820 mp. Vecinătăți: Est: stradă comunală Vest și Sud: proprietate particulară. Nord: drum județean DJ 123A	2003	126.000
106.	1.6.2	Casa de locuit	Sâncrăieni nr. 308 construită din cărămidă compusă din 4 camere, 1 bucatărie, cămară, baie, antreu. Sc=143 mp. Magazine de lemn din scândură. Sc=30 mp. Grajd din lemn. Sc=39 mp. Vecinătăți: Est și Vest: proprietate particulară, Nord: teren arabil extravilan, Sud: drum județean 123 A. Teren aferent intravilan de 575 mp	2003	157.630,24
107.	1.6.2	Casă de locuit	Tușnad Băi, str. Oltului nr. 84 construită din cărămidă, P+1, la parter Compus din: casă de locuit trei camere și o bucatărie la etaj un hol, patru camere, o baie. Sc.=133 mp, Magazine. Sc=57 mp. Împrejmuit parțial cu gard din beton și lemn. Vecinătăți: Est și Sud: proprietate particulară, Vest: blocuri de locuit, Nord: DN 12. teren aferent de 1589 mp.	2003	453.000
108.	1.6.2	Apartment cu 4 camere	Vlăhița str. M Eminescu nr. 2/2. Compus din baie, bucatărie, cămară, WC, vestibul, sas. Sc= 82 mp. Vecinătăți: Est și Sud: blocuri de locuit, Vest: drum județean DJ 132, Nord: stradă.	2003	97.000

109.	1.6.2	Apartament cu 4 camere	M-Ciuc str. Iancu de Hunedoara nr.45/B/15, Compus din baie, bucătărie, cămară, WC, antreu, sas, debara, logie, balcon. Sc= 79 mp. Vecinătăți: Est și Nord: blocuri de locuințe, Vest: Șosea, Sud: alee între blocuri.	2003	146.000
110.	1.6.2	Apartament cu 4 camere	M-Ciuc str. Cântar 5/5 Compus din bucătărie, cămară, baie, WC, vestibul, 2 debarale și logie. Sc= 64 mp, Vecinătăți: Est: blocuri de locuit, Vest, Sud și Nord: șosea.	2003	144.000
111.	1.6.2	Apartament cu 4 camere	M-Ciuc str. Avântului nr.7, Sc. A, Ap. 13 Compus din bucătărie, cămară, baie, WC, sas, antreu și balcon. Sc= 78,86 mp. Vecinătăți: Est: zonă verde cu alee de acces Vest, Sud și Nord: blocuri de locuit.	2003	169.000
113.	1.6.2	Apartament cu 4 camere	M-Ciuc str. Libertății nr. 13/21. Compus din bucătărie, baie, WC, sas, antreu și balcon. Sc=80 mp. Vecinătăți: Est: șosea, Vest: zonă verde cu alee de acces. Nord și Sud: blocuri de locuit.	2003	172.000
114.	1.6.2.	Apartament cu 4 camere	M-Ciuc str. T. Vladimirescu nr. 19/11 Compus din bucătărie, baie, antreu, debara, balcon și boxă în bloc de locuințe P+4.Sc= 77 mp. Vecinătăți: Est și Sud:șosea, Vest și Nord: blocuri de locuit	2003	167.000
115.	1.6.2.	Apartament cu 3 camere,	M-Ciuc str. Cântar 5/20. Compus din bucătărie, baie, WC, antreu, sas, 2 debarale. Sc= 64 mp, Vecinătăți: Est: blocuri de locuit, Vest, Sud și Nord: șosea.	2003	133.000
116.	1.6.2.	Casa de locuit cu trei camere	Gheorgheni str. Rákóczi Ferenc nr. 37 Compus din: Casă de locuit 3 camere, bucătărie, baie, cămară,două antree. ,P, fundație de piatră și beton, pereți din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din țigăi. Sc=112 mp. Grajd cu șură: 55 mp. Vecinătăți: Est, Vest și Sud: proprietate particulară, Nord: șosea. Teren aferent intravilan de 592 mp	2003	171.400
117.	1.6.2	Apartament cu 4 camere	Gheorgheni, str. Florilor nr. 43/27. Compus din bucătărie, cămară, baie, WC, vestibul, sas, 2 buc. balcon în bloc de locuințe P+4 E , Sc= 82 mp. Vecinătăți: Est, Vest, Sud și Nord: blocuri de locuit.	2003	115.000
118.	1.6.2.	Apartament cu 4 camere	Gheorgheni, str. Bucin nr.21/12. Compus din bucătărie, cămară, baie, WC, vestibul, sas, 3 balcoane. Vecinătăți: Est, Vest și Sud: blocuri de locuit, Nord: domeniu public. Sc= 80 mp.	2003	119.000
		CENTRU DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU 50 BENEFICIARI FRUMOASA	Localitatea: Frumoasa str. Bisericii nr. 268/B. Vecinătăți: Est și Vest: proprietăți particulare, Nord: teren agricol, Sud: DJ 124A.		
119.	1.6.2.	Clădire: sediul Centrului de îngrijire și Asistență Frumoasa	Clădire P+1, Fundație din piatră, pereți de zidărie tencuită, acoperiș tip șarpantă pe scaune cu învelitoare din plăci ondulate. Sc = 792 mp.	2006	1.633.000
120.	1.3.7.2.	Drum de acces, alee și parcare	Drum de acces cu îmbrăcăminte din beton asfaltic. Alei și parcare din beton prefabricat S = 1.292 mp	2007	101.300

121.	1.6.3.2.	Împrejmuire		Panouri de gard cu ramă de oțel beton și împletitură din sârmă de oțel zincată, poartă metalică. L= 411 ml	2007	36.500
122.		Teren aferent		Teren aferent intravilan S = 8.200 mp.	2005	40.000
		CENTRU DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHICĂ PENTRU 50 BENEFICIARI - TULGHEȘ		Amplasamentul: comuna Tulgheș, str. Principală nr.342, Vecinătăți: Nord și Sud: Parohia Romano - Catolică, Est: pâraul Putna, Vest: drum județean DJ 127.		
123.	1.6.2	Pavilion 31		Construcție 1/2 S+P+I; fundații piatră, pereți piatră și lemn căptușite cu cărămidă; învelitoare azbociment. Instalații apă-canal, electrice, Sc=626 mp	1940	1.904.347,05
124.		Teren aferent		Teren intravilan S = 2.789 mp.	2003	35.000
		CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP - FELICENI		Localitatea Feliceni nr. 164 Vecinătăți: Est: grădină, Vest: DJ 137, Nord: proprietate particulară Sud: proprietate particulară		
125.	1.6.2	Clădirea centrului de zi Teren aferent		Construcție S+P+E, din cărămidă compusă din 8 camere, o bucatărie, o cămară, 2 holuri, 2 băi. Sc = 175 mp. Teren intravilan S = 1595 mp.	2003	384.000
		LOCUINȚE PROTEJATE				
126.	1.6.2.	Casă de locuit.		Com. Ulieș sat Nicoleşti nr. 19, Compus din: Casă de locuit din cărămidă cu 2 camere, antreu, o bucatărie cu subsol și parter. P, fundații de piatră, pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă din lemn, învelitoare din țigle. Sc.=83 mp, Șopron 1: Sc=76 mp. Șopron2: Sc=30 mp. Vecinătăți: Est: Câmp, Vest: DJ.137A, Nord: proprietate particulară, Sud: câmp, Teren aferent 2.924 mp	2003	264.000
127.	1.6.2	Centrul de Plasament de tip Familiar nr. 4 Apartament 4 camere		Odorheiu Secuiesc str. Independenței nr.58/5 compus din bucatărie, baie, WC, sas, antreu și balcon. Vecinătăți: Est. Sud și Nord: blocuri de locuit, Vest: stradă Sc.= 72 mp.	2003	145.000
				CENTRU DE PLASAMENT PENTRU COPII CU HANDICAP SEVER CRISTURU SECUIESC		
128.	1.6.2	Casă de locuit		Com. Secuieni sat Bodegaia nr. 24 Compusă din: Casă de locuit din cărămidă cu 4 camere, cămară, baie, antreu, două garaje, o bucatărie de vară S+P. Fundații din beton, pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă, învelitori din țigle. Sc.=105 mp. Garaj: Sc=85 mp. Vecinătăți: Est: DJ 137, Vest, Nord și Sud:proprietăți particulare Teren aferent de 537 mp.	2003	420.953
				CENTRU DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ, TELEFONUL COPILULUI ȘI ADULTULUI		

129.	1.6.2.	Apartment cu 4 camere	M-Ciuc str. Cântar nr. 8/3 .Compus din bucătărie, baie,WC, vestibul, debara și balcon, Sc= 73 mp. Vecinătăți: Est, Vest și Sud: blocuri de locuit Nord: șosea.	2003	148.000
CENTRU SOCIAL CU DESTINAȚIE MULTIFUNCȚIONALĂ SÂNMARTIN					
130.	1.6.2.	Casă de locuit nr. 1	Situat în comuna Sânmartin pe terenul intravilan de 2111 mp. înscris în CF nr. 50.367 Infrastructură și fundații de beton, pereți din bârne, planșee din lemn, învelitoare din țigă, Regim de înălțime: subsol parțial + parter + mansardă ,Suprafața construită: 59,25 mp, Suprafața desfășurată: 104,41 mp, Suprafața utilă: 77,93 mp , Parter compus din: cameră de zi, hol+casa scării, bucătărie, baie, cămară, târnaț, Mansarda compusă din: sas + 2 dormitoare	2013	220.000
131.	1.6.2.	Casă de locuit nr. 2	Situat în comuna Sânmartin pe terenul intravilan de 2111 mp. înscris în CF nr. 50.367 Infrastructură și fundații de beton, pereți din bârne, planșee din lemn, învelitoare din țigă, Regim de înălțime: subsol parțial + parter + mansardă .Suprafața construită: 59,25 mp. Suprafața desfășurată: 104,41 mp. Suprafața utilă: 77,93 mp, Parter compus din: cameră de zi, hol+casa scării, bucătărie, baie, cămară, târnaț, Mansarda compusă din: sas + 2 dormitoare.	2013	220.000
132.	1.6.2.	Casă de locuit nr. 3	Situat în comuna Sânmartin pe terenul intravilan de 2111 mp. înscris în CF nr. 50.367 Infrastructură și fundații de beton, pereți din bârne, planșee din lemn, învelitoare din țigă. Regim de înălțime: subsol parțial + parter + mansardă Suprafața construită: 59,25 mp, Suprafața desfășurată: 104,41 mp Suprafața utilă: 77,93 mp ,Parter compus din: cameră de zi, hol+casa scării, bucătărie, baie, cămară, târnaț, Mansarda compusă din: sas + 2 dormitoare	2013	220.000
133.		Teren intravilan	S totală al terenului: 2.111 mp	2009	36.000
		ȘCOALA SPECIALĂ BILBOR JUD. HARGHITA	Localitatea Bilbor str. Principală nr. 121, Vecinătăți: Est, Vest și Sud: bloc locuințe Nord: alee între blocuri		
134.	1.6.4.	Pavilion nr.1- clădire administrativă	Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Suprafață construită =200 mp	1941	295.423,79
135.	1.6.2.	Pavilion nr.3 - săli de clasă și cabinet logopedic	Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc =221 mp	1941	216.423,79
136.	1.6.2	Pavilion nr.4- săli de clasă și bibliotecă	Clădire P. Fundație piatră, pereți lemn netencuiți la exterior acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc =222 mp	1941	201.423,79
137.	1.6.2	Pavilion nr.5- săli de clasă	Clădire cu parter Fundație: piatră, Pereți: lemn netencuiți la exterior, Acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle . Sc. =227 mp.	1941	201.000
138.	1.3.1.	Pavilion nr.7- magazii, depozite și garaj	Clădire cu parter Fundație: piatră .Pereți: lemn netencuiți la exterior. Acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc. =359 mp.	1941	240.000
139.	1.6.2.	Pavilion nr.10- sala de sport	Clădire cu parter Fundație: piatră, Pereți: lemn netencuiți la exterior, Acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc =160 mp.	1941	161.423,82
140.		Teren aferent	Teren intravilan S = 7.062 mp.	1998	109.000

		ȘCOALA SPECIALĂ OCLAND		Localitatea Ocland str. Principală nr.5 și nr.69		
		CORP A.		Localitatea Ocland str. Principală nr. 5. Vecinătăți: Est: drum județean . Vest: Consiliul Local Ocland ,Nord: proprietate particulară .Sud: proprietate particulară		
141.	1.6.2.	Clădire școală clasele V-VIII		Localitatea Ocland str. Principală nr.5 . Clădire parter din zidărie de cărămidă acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Reconstruită și reamenajată în 2004, Sc = 250 mp	1910	324.000
142.	1.5.12.	Șopron pentru lemne		Localitatea Ocland str. Principală nr.5 , Clădire parter cu schelet metalic și plasă din sârmă acoperiș tip șarpantă și învelitoare plăci ondulate azbociment. Sc = 224 mp	1980	68.000
143	1.6.5.	Centrală termică		Localitatea Ocland str. Principală nr.5 , Clădire parter, din zidărie de cărămidă, acoperiș șarpantă și învelitoare din tablă. Reamenajată în 2005, Sc = 18 mp	1980	16.800
144.		Teren aferent		Teren intravilan S = 3.760 mp	1998	71.600
		CORP B.		Localitatea Ocland str. Principală nr. 69 Vecinătăți: Est: drum județean ,Vest și Nord: Parohia Unitariană Ocland .Sud: stradă		
145.	1.6.2.	Clădire școală corp B clasele I –IV		Localitatea Ocland str. Principală nr.69 Clădire parter din zidărie de cărămidă acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Sc= 489 mp	1991	695.337,17
146	1.3.1.	Garaj auto		Localitatea Ocland str. Principală nr.69 Clădire parter din zidărie de cărămidă acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Sc = 77 mp	1991	69.700
147.	1.6.4.	Clădire administrativă clasele I –IV		Localitatea Ocland str. Principală nr.69 Clădire parter din zidărie de cărămidă acoperiș șarpantă și învelitoare țigle. Sc= 88 mp	1991	132.800
148.	1.6.5.	Șopron pentru lemne și centrală termică		Localitatea Ocland str. Principală nr.69 Clădire parter cu schelet din stâlpi din beton armat prefabricat, profile metalice și plasă de sârmă, acoperiș tip șarpantă din lemn și învelitoare din plăci ondulate de azbociment. Sc = 67 mp.	1991	60.200
149.	1.6.3.2.	Împrejmuire la stradă		Localitatea Ocland str. Principală nr.69 Împrejmuire beton, stâlpi din beton semifabricate(4 buc.), L = 94,5 ml.	1991	6.000
150.	1.6.3.2.	Împrejmuire la stradă		Localitatea Ocland str. Principală nr.69 Împrejmuire cu fundație din beton, gard beton cu scândură din lemn de brad, Lungimea construită = 30 ml.	1991	4.800
151.		Teren aferent		Teren intravilan S=1.207 mp.	1998	20.000
		ȘCOALA SPECIALĂ "SFÂNTA ANA" MIERCUREA - CIUC		Localitatea Miercurea Ciuc str. Szék nr.150 Vecinătăți: str. Șumuleu Mic, Vest și Sud: Mănăstirea Franciscanilor din Miercurea Ciuc, Șumuleu Nord: str. Szék		
152.	1.6.2.	Clădire școală		Localitatea Miercurea Ciuc str. Szék nr.150. Clădire P+E, Fundații beton, pereți zidării din cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țigle. Sc.=485 mp , Fără teren aferent	1970	1.850.000
		TEREN AFERENT STAȚIEI DE BETOANE DIN LOCALITATEA CIARACIO, COMUNA SICULENI		Localitatea: Ciaracio, comuna Siculeni, Vecinătăți: Est - râul Olt, Vest, Nord și Sud – Consiliul Local Siculeni		
153.		Teren aferent stației de betoane		Teren extravilan S = 10.408 mp.	2003	29.000
		PARTE DE IMOBIL LA POLIȚIA MUNICIPALĂ MIERCUREA CIUC		Parte de imobil la Poliția Municipală Miercurea Ciuc, str. Tudor Vladimirescu nr. 34. în folosință comună cu Inspectoratul Județean de Poliție Harghita, Vecinătăți: Est - str. Tudor Vladimirescu, Vest - Arhivele Statului, Nord - B-dul. Frăției, Sud – Liceul Octavian Goga		

154.	1.6.4.	Parte de imobil	9 încăperi cu S.utilă = 111,88 mp. la etajul I. al clădirii	2005	290.000
IMOBILE ÎN INCINTA TABEREI BĂILE HOMOROD					
155.	1.6.8.	Vila nr. 4	Situat în Băile Homorod, P Construcție din: - piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, Sc = 100 mp. Fără teren aferent	2012	71.500
156.	1.6.8.	Vila nr. 6	Situat în Băile Homorod, P+2E, Construcție din: piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, Sc= 378 mp Instalații electrice, apă și canalizare. Fără teren aferent	2012	1.399.000
157.	1.6.8.	Vila nr. 10	Situat în Băile Homorod, P+E Construcție din piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, suprafața construită 104 mp, etaj, Instalații electrice și apă, Fără teren aferent	2012	147.000
158.	1.6.8.	Vila nr. 15	Situat în Băile Homorod, S+P Construcție din piatră cioplită, pereți din cărămidă, acoperiș din țiglă solzi, suprafața construită 129 mp, Instalații electrice și apă, Fără teren aferent	2012	100.000
159.	1.6.8.	Vila nr. 16	Situat în Băile Homorod, P+E+Mansardă din lemn, Construcție din beton ciclopian, pereți parter cărămidă, acoperiș din țiglă profilată, suprafața construită 73 mp, Instalații electrice și apă . Fără teren aferent	2012	53.000
160.	1.6.8.	Vila nr. 18	Situat în Băile Homorod, P+Mansardă ,Construcție din piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată; suprafața construită 100 mp,Instalații electrice și apă Fără teren aferent	2012	56.400
161.	1.6.8.	Vila nr.24	Situat în Băile Homorod, P+E,Construcție din piatră cioplită, pereți parter din piatră cioplită, etaj din lemn, acoperiș din țiglă profilată, suprafața construită 87 mp, Instalații electrice și apă, Fără teren aferent	2012	113.000
162.	1.6.8.	Vila nr. 25	Situat în Băile Homorod, P+E ,Construcție din piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, suprafața construită 152 mp, Instalații electrice și apă ,Fără teren aferent	2012	204.000
163.	1.6.8.	Vila nr.29	Situat în Băile Homorod, P Construcție din piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, suprafața construită 24 mp, Instalații electrice. Fără teren aferent	2012	20.000
164.	1.6.8.	Vila nr.32	Situat în Băile Homorod, P+Demisol+Mansardă ,Construcție din piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă solzi, suprafața construită 110 mp, Instalații electrice și apă, Fără teren aferent	2012	120.000
165.	1.6.8.	Vila nr.36	Situat în Băile Homorod P+mansardă Construcție din piatră cioplită, pereți din lemn, acoperiș din țiglă profilată, suprafața construită 50 mp, Instalații electrice ,Fără teren aferent	2012	67.000
166.	1.6.8.	Magazia de echipamente	Situat în Băile Homorod, Construcția este adiacent Vilei nr. 4. Fundații din piatră. Zidărie din cărămidă. Planșe: lemn Acoperiș: țiglă Instalații electrice Suprafața construită: 46 mp. Fără teren aferent	2012	15.000
167.	1.3.17.2	Podet spre Vila nr. 6	Situat în Băile Homorod, Traversare peste pâraul Furdó, structură din beton armat, care reazemă pe două diafragme de beton. Lungime: 3,60 m Fără teren aferent	2012	11.600

168.	1.3.17.2	Pod		Situat în Băile Homorod, Traversare peste pârâul Homorodul Mare, în drum spre Vila 4 și 5. Structura de rezistență a podului este o structură din oțel, care reazemă pe două diafragme de beton. L: 8 m., Fără teren aferent	2012	18.000
169.	1.6.2.	Parte din clădirea Patinoarului artificial Gheorgheni		Cota parte de 42,32 % din clădirea Patinoarului artificial situat în municipiul Gheorgheni, str. Stadionului nr. 11	2015	2.180.069,82
SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ						
170.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă pentru satul Misentea , comuna Lelicieni (fosta Sîncrăieni), județul Harghita		Cuprinde: instalația de captare a apei potabile, gospodăria de apă (rezervor, stația de pompe, instalația de tratare), conducte de aducțiune, rețea de distribuție (inclusiv stația de repompare)	2004	1.299.075
171.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă pentru satul Lăzărești , comuna Cozmeni		Cuprinde: instalația de captare a apei potabile, gospodăria de apă (rezervor, stația de pompe, instalația de tratare), conducte de aducțiune, rețea de distribuție (inclusiv stația de repompare)	2005	647.798
172.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă pentru satele Fitod și Lelicieni , comuna Lelicieni		Cuprinde: instalația de captare a apei potabile, gospodăria de apă (rezervor, stația de pompe, instalația de tratare), conducte de aducțiune, rețea de distribuție (inclusiv stația de repompare)	2005	951.396
173.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă pentru satul Joseni , comuna Joseni, județul Harghita		Cuprinde: instalația de captare a apei potabile, gospodăria de apă (rezervor, stația de pompe, instalația de tratare), conducte de aducțiune, rețea de distribuție (inclusiv stația de repompare)	2006	2.617.074
174.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă pentru satul Borzont , comuna Joseni, județul Harghita		Cuprinde: instalația de captare a apei potabile, gospodăria de apă (rezervor, stația de pompe, instalația de tratare), conducte de aducțiune, rețea de distribuție (inclusiv stația de repompare)	2006	965.314
175.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă a localităților Sâncrai, Fâncel, Ulcani și Tâmașu , comuna Dealu, județul Harghita		Cuprinde: instalația de captare a apei potabile, gospodăria de apă (rezervor, stația de pompe, instalația de tratare), conducte de aducțiune, rețea de distribuție (inclusiv stația de repompare)	2007	2.234.955
176.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă a localităților Brădești și Satu Mare , comunele Brădești și Satu Mare, județul Harghita		Cuprinde: instalația de captare a apei potabile, gospodăria de apă (rezervor, stația de pompe, instalația de tratare), conducte de aducțiune, rețea de distribuție (inclusiv stația de repompare)	2007	2.679.106
177.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă a localităților Târnovița și Zetea , comunele Brădești și Zetea, județul Harghita		Cuprinde: instalația de captare a apei potabile, gospodăria de apă (rezervor, stația de pompe, instalația de tratare), conducte de aducțiune, rețea de distribuție (inclusiv stația de repompare)	2007	4.089.881
178.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă a localității Subcetate , comuna Zetea, județul Harghita		Cuprinde: instalația de captare a apei potabile, gospodăria de apă (rezervor, stația de pompe, instalația de tratare), conducte de aducțiune, rețea de distribuție (inclusiv stația de repompare)	2006	2.808.379

179.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă a localităților Izvoare, comuna Zetea, județul Harghita	Cuprinde: instalația de captare a apei potabile, gospodăria de apă (rezervor, stația de pompe, instalația de tratare), conducte de aducțiune, rețea de distribuție (inclusiv stația de repompare)	2006	4.330.120,32
180.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă a localității Sândominic, comuna Sândominic, județul Harghita	Cuprinde captare de suprafață, conductă de aducțiune de la captare, stație de tratare (container tehnologic, pavilion exploatare, tanc colector, bazin de retenție și omogenizare, cămine de canalizare), aducțiune de la stația de tratare la rezervorul de înmagazinare, stație de pompare, rețea de distribuție	2007	3.519.440,65
181.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă a localităților Mugeni, Beta, Dobeni, Tăietura, Aluniș, Dejuțiu și Lutița, comuna Mugeni, județul Harghita	Cuprinde pompă pentru apă brută, racord la rețeaua de epurare Odorheiu Secuiesc, aducțiune, gospodărie de apă în extravilanul localităților: Lutița, Mugeni, Beta, Tăietura, rețele de distribuție.	2008	6.590.694,64
182.	1.8..	Sistem de alimentare cu apă a localității Ditrău, comuna Ditrău, județul Harghita	Cuprinde racord la sistemul de alimentare cu apă Remetea, stație de pompare, rețea de distribuție	2009	4.839.267,11
183.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Vasileni, comuna Ulieș	Compus din: distribuție din rezervorul de înmagazinare existent de 50 mc: 300m conductă PE Dn 110/Pn10; 100m conductă PE Dn 63/Pn10; 900m conductă PE Dn 63/Pn6, - un hidrant supratăran și două cișmele stradale	2009	44.648,39
184.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Cireșeni, comuna Feliceni	Este compus din conducte de distribuție din rezervorul de înmagazinare existent de 50 mc, din hidrant supratăran, cămin PE 1500 și reductor de presiune	2009	64.637,44
185.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Tibod, comuna Dealu	Este compus din conducte de distribuție din racordul la conducta de apă potabilă PE Dn 63 existentă în localitatea Sâncrai, hidrant supratăran, reductor de presiune și cămin PE 1500	2009	80.173,97
186.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Firtușu, comuna Lupeni,	Este compus din cămine de captare și acumulare, 1750 m conducte de aducțiune, 650 m conducte de distribuție, instalație pentru dozarea automată a clorului în cămin prefabricat, 1 buc. Hidrant supratăran, 1 buc. Cișmea stradală;	2011	140.470,82
187.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Chinușu, comuna Mărtiniș	Este compus din cămine de captare și acumulare, pompă submersibilă, 1010 m conducte de aducțiune, instalație pentru dozarea automată a clorului în cămin prefabricat;	2011	98.549,43
188.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Firtănuș, comuna Avrămești	Este compus din cămine de captare și acumulare, 1282 m conducte de aducțiune, rezervor subteran de 50 mc, 2718 m conducte de distribuție, instalație pentru dozarea automată a clorului în cămin prefabricat, 1 buc. Hidrant supratăran, 1 buc. Cișmea stradală;	2011	280.452,60
189.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Mujna, comuna Dârjiu	Compus din : 3250 m. rețea de distribuție, 2 bucăți hidranți de incendiu și o cișmea stradală, 1 buc. instalație de clorinare automată subterană, un reductor de presiune Dn. 110	2011	144.517,84
190.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Inlăceni, comuna Atid	Compus din : 4223 m conductă de aducțiune și un cămin cu regulator de presiune	2011	137.885,27

191.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Mătișeni , comuna Mugeni	Compus din: racord la conducta de distribuție, un rezervor tampon de 5 m ³ , un cămin /grup de pompare, 1085 m. rețea de distribuție, 1515 m conductă de aducțiune, 1 buc hidrant de incendiu și o cișmea stradală	2011	138.995,04
192.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Obrănești , comuna Ulieș	Compus din : 40 m conductă de aducțiune, 1760 m rețea de distribuție, un regulator de tensiune și o cișmea stradală.	2011	64.257,13
193.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Arvățeni , comuna Feliceni	Compus din : 3000 m. conductă de aducțiune, 800 m. rețele de distribuție, 2 buc. Rezervor de 25 m ³ , un cămin cu regulator de presiune, un hidrant de incendiu și o cișmea stradală	2011	198.206,03
194.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Petecu , comuna Ulieș	Compus din : cămin captare izvoare 4 buc, 1587 m conductă de aducțiune, 1434 m conductă de distribuție, un cămin cu regulator de presiune, un cămin subteran cu stația de clorinare.	2013	135.716,81
195.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Bădeni , comuna Mărtiniș	Compus din: sistem de captare sursă de apă din 2 izvoare, 2700 m conductă de aducțiune, 3040 m conductă de distribuție, rezervor de 30 m ³ , 2 buc. cămine cu regulator de presiune, 1 buc. cămin subteran cu stația de clorinare, 1 buc. cișmea stradală și 2 buc. hidranți	2013	203.700,43
196.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Hoghia , comuna Feliceni	Compus din: sistem de captare sursă de apă din 8 izvoare, 1 buc. cămin colector, 1100 m conductă de aducțiune, 4217 m conductă de distribuție, rezervor de 30 m ³ , 1 buc. cămin subteran cu stația de clorinare, 1 buc. cișmea stradală și 2 buc. hidranți	2014	205.070,11
197.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Văleni , comuna Feliceni	Compus din. 2360 m conductă de distribuție, 1 buc. cișmea stradală și 2 buc. hidranți	2013	53.415,96
198.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Șiclod , comuna Atid	Compus din: sistem de captare sursă de apă din 4 izvoare, 2745 m conductă de aducțiune, 2115 m conductă de distribuție, rezervor de 25 m ³ , 1 buc. cămin cu regulator de presiune, 1 buc. cămin subteran cu stația de clorinare, 1 buc. de hidrant suprațeran și 1 buc. cișmea stradală	2013	159.136,25
199.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Recea , comuna Tulgheș	Compus din: 7200 m conductă de distribuție, 2 buc. de hidranți suprațeran și 1 buc. cișmea stradală	2013	244.347,91
200.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Zetea , zona Gâtnage, comuna Zetea	Compus din: racord de distribuție existentă, 763 m conductă de distribuție, subtraversare 40 m, 5 buc. de cișmele stradale, 6 buc. vane de secționare și 2 buc. de cămine.	2014	51.413,86
201.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Ghipeș , comuna Mărtiniș	Compus din: 2619 m conductă de distribuție, 1 buc. regulator de presiune, cămin cu stația de clorinare și apometru, 1 buc. cișmea stradală și 2 buc. de hidranți.	2014	210.714,37
202.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea Nicolești , comuna Ulieș	Compus din: 1840 m conductă de aducțiune, 1 buc. contor de concesie, 1 buc stație de pompare, 2 buc cămin de vane și golire, 1 buc cămin de aerisire	2015	87.548
203.	1.8.	Sistem de alimentare cu apă în localitatea în localitatea Păuleni, comuna Lupeni, județul Harghita	Compus din: 2 buc cămine de captare, 1 buc stație de pompare, 1 buc rezervor de 25 m ³ , stație de clorinare, 410 m conductă de aducțiune, 1 buc cămin de vane și golire, 1770 m conductă de distribuție, 3 buc hidrant de incendiu suprațeran DN 80, 1 buc cișmea stradală	2016	204.127,55
			Sistem de alimentare cu apă în incinta taberei Homorod Băi (situat în BĂILE HOMOROD) compusă din:		
204.	1.8.11.	Casa de rezervoare captare	54 mc. Fără teren aferent	2012	12.100
205.	1.8.7.	Canal menajer decantor	Beton armat, tub de beton	2012	158.400

206.	1.8.11	Aducție apă vechi	Teavă de oțel	2012	1.400
REȚELE DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE					
207.	1.7.1	Parte din extinderea rețelei electrice pârâul Diacului, comuna Tulgheș	Cotă parte de 35 % din totalul montării a circuitului separat de la PTA existent cu 16 stâlpi de tip SE 10 și SE 4 în lungime de 770 m cu conductor tip torsadat TYIR 50+3x70 mmp pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zonă, respectiv realizarea iluminatului public cu conductor tip torsadat TYIR 25+16 mp în lungime de 770 m.	2011	16.581,93
208.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică a cătunului Vadasmező, comuna Corund	Cotă parte de 82 % din totalul de linie electrică : LEA 20 kV-0,022 km, LEA 1 kV-0,773 km, LEA 0,4 kV-3,544 km, LES 0,4 kV -0,04 km, 3 post de transformare, PTA 20/0,4 kV, PTA 0,4/1 kV , PTA 1/0,4 kV, 102 stâlpi de beton .	2011	274.549,50
209.	1.7.1.	Parte din rețeaua electrică a satului Hosasău, comuna Lelicieni	Cotă parte de 95% din totalul de 2500 m linie electrică subterană LES 20 kV, separator de derivație, descărcător de medie tensiune pe stâlpul nr. 32 LEA 20 kV AMILEMN, derivația Misentea, PTC 20/0,4 kV de 63 kVA – 1 buc, LES 0,4 kV 1,455 km, 15 buc. fire de brânșament	2011	475.448,82
210.	1.7.1.	Parte din rețeaua electrică Șicasău, comuna Zetea	Cotă parte de 87 % din totalul de linie electrică : LEA 20 kV-3165 m, LEA jt-5653 m, LES 1 kV-100m, 3 posturi de transformare PTA 20/0,4, 72 buc stâlpi de beton	2011	643.886,89
211.		Parte din rețeaua electrică Șicasău de Jos, comuna Zetea	Cotă parte de 38,5 % din totalul de linie electrică : LEA 20kV pe 1 buc. stâlp de beton centrifugat de tip SC 15014 în lungime de 12 m, LEA jt pe 7 buc stâlp de beton centrifugați în lungime de 305 m și un post de transformare 20/04 kVA	2014	31.966,01
212.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică comuna Gălăuțaș	Etapa I:Cotă parte de 91 % din totalul de linie electrică, zona Nuțeni : LEA 0,4 kV-1,877 km, LES 0,4 kV-0,07 km; zona Plopiș : LEA 20 kV, PTA 20/0,4 kV 40 kVA-1 buc, LEA 0,4 kV-1,354 km - LES 0,4 kV – 0,09 km ; zona Plopiș –Centru:LEA 20 kV - 0,02 km, PTA 20/0,4 kV 40 kVA - 1 buc, LEA 0,4 kV – 1,393 km, LES 0,4 kV-0,04 km; zona str. Principală: rețea de joasă tensiune -0,267 km, Etapa II: Cotă parte de 36,52% din totalul de linie electrică „Reabilitarea rețelei electrice Gălăuțaș, județul Harghita” compusă din 5 buc de stâlpi de beton armat centrifugat de tip SC 10001, 5 buc. de stâlpi de beton vibrat precomprimat tip SE 10, 201 ml cablu de subteran de joasă tensiune de tip ACYABY 3x120+70 mmp, 74 ml cablu subteran de joasă tensiune de tip ACYABY 3x95+50mmp, 316 ml conductor torsadat pentru linii electrice de joase tensiune de tip TZX 50+3x70+16 mmp, 1 cutie de distribuție rețea tip E2-6, 3 cutie de distribuție rețea tip E2-10, 1 buc. cutie de distribuție rețea tip E2-11, 1 buc cutie de distribuție rețea de tip E4-11.	2012	339.679,72
213.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică satul Liban, comuna Suseni	Etapa I-II: cotă parte de 82 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiției „Electrificarea satului Liban, comuna Suseni” compusă din : LEA 20 kV pe stâlp de beton centrifugați de tip SC 15014 și SC 15006 în lungime de 2840 m, LEA jt pe stâlp comuni cu LEA 20 kV în lungime de 2300 m, LEA jt pe stâlp de beton în lungime de 90 m, LES 20 kV în lungime de 100 m, LES 1 kV în lungime de 40 m, două posturi de	2012	1.008.544,12

206.	1.8.11	Aducție apă vechi	Teavă de oțel	2012	1.400
RETELE DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE					
207.	1.7.1	Parte din extinderea rețelei electrice pârâul Diacului, comuna Tulgheș	Cotă parte de 35 % din totalul montării a circuitului separat de la PTA existent cu 16 stâlpi de tip SE 10 și SE 4 în lungime de 770 m cu conductor tip torsadat TYIR 50+3x70 mmp pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zonă, respectiv realizarea iluminatului public cu conductor tip torsadat TYIR 25+16 mp în lungime de 770 m.	2011	16.581,93
208.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică a cătunului Vadasmező, comuna Corund	Cotă parte de 82 % din totalul de linie electrică : LEA 20 kV-0,022 km, LEA 1 kV-0,773 km, LEA 0,4 kV-3,544 km, LES 0,4 kV -0,04 km, 3 post de transformare, PTA 20/0,4 kV, PTA 0,4/1 kV, PTA 1/0,4 kV, 102 stâlpi de beton .	2011	274.549,50
209.	1.7.1.	Parte din rețeaua electrică a satului Hosasău, comuna Lelicieni	Cotă parte de 95% din totalul de 2500 m linie electrică subterană LES 20 kV, separator de derivație, descărcător de medie tensiune pe stâlpul nr. 32 LEA 20 kV AMILEMIN, derivația Misentea, PTC 20/0, 4 kV de 63 kVA – 1 buc, LES 0,4 kV 1,455 km, 15 buc. firide de bransament	2011	475.448,82
210.	1.7.1.	Parte din rețeaua electrică Șicasău, comuna Zetea	Cotă parte de 87 % din totalul de linie electrică : LEA 20 kV-3165 m, LEA jt-5653 m, LES 1 kV-100m, 3 posturi de transformare PTA 20/0,4, 72 buc stâlpi de beton	2011	643.886,89
211.		Parte din rețeaua electrică Șicasău de Jos, comuna Zetea	Cotă parte de 38,5 % din totalul de linie electrică : LEA 20kV pe 1 buc. stâlp de beton centrifugat de tip SC 15014 în lungime de 12 m, LEA jt pe 7 buc stâlp de beton centrifugați în lungime de 305 m și un post de transformare 20/04 kVA	2014	31.966,01
212.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică comuna Gălăuțaș	Etapa I: Cotă parte de 91 % din totalul de linie electrică, zona Nuțeni : LEA 0,4 kV-1,877 km, LES 0,4 kV-0,07 km; zona Plopiș : LEA 20 kV, PTA 20/0,4 kV 40 kVA-1 buc, LEA 0,4 kV-1,354 km - LES 0,4 kV – 0,09 km ; zona Plopiș –Centru: LEA 20 kV - 0,02 km, PTA 20/0,4 kV 40 kVA - 1 buc, LEA 0,4 kV – 1,393 km, LES 0,4 kV-0,04 km; zona str. Principală: rețea de joasă tensiune -0,267 km, Etapa II: Cotă parte de 36,52% din totalul de linie electrică „Reabilitarea rețelei electrice Gălăuțaș, județul Harghita” compusă din 5 buc de stâlpi de beton armat centrifugat de tip SC 10001, 5 buc. de stâlpi de beton vibrat precomprimat tip SE 10, 201 ml cablu de subteran de joasă tensiune de tip ACYABY 3x120+70 mmp, 74 ml cablu subteran de joasă tensiune de tip ACYABY 3x95+50mmp, 316 ml conductor torsadat pentru linii electrice de joase tensiune de tip T2X 50+3x70+16 mmp, 1 cutie de distribuție rețea tip E2-6, 3 cutie de distribuție rețea tip E2-10, 1 buc. cutie de distribuție rețea tip E2-11, 1 buc cutie de distribuție rețea de tip E4-11.	2012	339.679,72
213.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică satul Liban, comuna Suseni	Etapa I-II: cotă parte de 82 % din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiției „Electrificarea satului Liban, comuna Suseni” compusă din : LEA 20 kV pe stâlp de beton centrifugați de tip SC 15014 și SC 15006 în lungime de 2840 m, LEA jt pe stâlp comuni cu LEA 20 kV în lungime de 2300 m, LEA jt pe stâlp de beton în lungime de 90 m, LES 20 kV în lungime de 100 m, LES 1 kV în lungime de 40 m, două posturi de	2012	1.008.544,12

			transformare PTA 20/0,4 kV 63 kVA și un post de transformare PTA 20/0,4 kV 40 kVA Etapa III: cotă parte de 74% din totalul de linie electrică: LEA 20kV pe 12 buc. stâlpi de beton centrifugați de tip SC 15014 și SC 15006 în lungime de 670 m, LEA 20 kV pe stâlpi SE-10 cu conductor torsadat în lungime de 132 m, LEA jt pe 5 buc stâlpi de beton centrifugați în lungime de 191 m și un post de transformare PTA 20/0,4 kV 40 kVA			
214.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică satul Valea Rotundă, comuna Dealu	Cotă parte de 90% din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiției „Electrificarea localității Valea Rotundă, comuna Dealu” compusă din : Etapa I: LEA 20kV, lungime 537 m, LEA 0,4 kV, lungime 224 m, 1 post de transformare PTA 20/0,4 kV, 40 KVA montați pe stâlpi de SE4- 9 buc., SE8-1 buc., SE10-23 buc, SE11-10 buc., respectiv LES 20 kV, lungime 756 m, LES 0,4 kV, lungime 57 m, Etapa II: LEA 20kV, lungime 1935 m, LEA 0,4 kV, lungime 1567 m, 1 post de transformare PTA 20/0,4 kV, 40 KVA montați pe stâlpi de SE4- 7 buc., SE 8- 1 buc., SE10- 11 buc, SE11- 2 buc.	2013		693.780,13
215.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică a zonei Hodôșa Gară, comuna Sărmaș	Cotă parte de 62% din totalul de linie electrică: LEA 20 kV pe 1 buc. stâlpi de beton centrifugați de tip SC 15014 în lungime de 18 m, LEA 0,4 kV jt pe 5 buc. stâlpi de beton centrifugați în lungime de 270 m și un post de transformare PTA 20/0,4 kV 63 kVA	2014		72.917,25
216.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică satul Borzont, comuna Joseni	Etapa I: Cotă parte de 40,64% din totalul de linie electrică, realizat în cadrul investiției „Electrificarea localității satului Borzont, comuna Joseni” compusă din: 4,455 ml cablu torsadat pentru linii electrice de medie tensiune TA2X(FL)2Y 3x1x50 mmp, un post de transformare în anvelopă de beton cu transformator de putere 160 kVA. Etapa II: Cotă parte de 48,73 % din totalul de linie electrică „Electrificare satului Borzont, comuna Joseni etapa II” compusă din echipamente/materiale electrice : 2.289 ml cablu torsadat pentru linii electrice de medie tensiune de tip TA2X(FL)2Y 3x1x50 mmp, 143 ml cablu torsadat cu purtător de oțel pentru linii electrice de medie tensiune de tip TA2X(FL)2Y- OI 3x1x35+50 mmp , 1883 ml cablu subteran de joasă tensiune de tip ACYAbY 3x150+70 mmp, 68 ml cablu subteran de joasă tensiune de tip ACYAbY 3x95+50 mmp, 284 ml cablu subteran de joasă tensiune de tip ACYAbY 3x25+16 mmp, 377 ml conductor torsadat pentru linii electrice de joase tensiune de tip T2X 50+3x70+16 mmp, un post de transformare în anvelopă de beton cu transformator de putere 63 kVA, 4 bucăți cutii de distribuție rețea tip E3-6 și 10 buc stâlpi de beton de tip SC 10005	2014		662.141,83
217.	1.7.1.	Parte din rețeaua electrică Sicasău, zona Bako Pataka, comuna Zetea, județul Harghita	Cotă parte de 52,29 % din totalul de linie electrică „Electrificare Sicasău, zona Bako Pataka, comuna Zetea”, județul Harghita compusă din echipamente/materiale electrice : a 540 ml conductor de aluminiu și oțel aluminiu cu izolație de polietilenă reticulată, răsucite în fascicul de tip T2x50+3x70+16 mmp, 6 buc stâlpi de beton de tip SC 10002 și 2 buc stâlpi de beton de tip SC 10005	2016		21.118,69
218.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică Sicasău, zona Rovăt Pataka, comuna Zetea, județul Harghita”	Cotă parte de 69,29 % din totalul de linie electrică „Electrificare Sicasău, zona Rovăt Pataka, comuna Zetea, județul Harghita” compusă din echipamente/materiale electrice : 3.587 ml - Cablu subteran pentru linii electrice de medie tensiune de tip NA2XS(FL)2Y 1x120 mmp; 615 ml - Cabluri de energie din aluminiu, armate 0,6-1 kV de tip ACYAbY 3x95+50 mmp ; 255 ml - Conductor de oțel aluminiu cu izolație de polietilenă reticulată	2016		242.980,80

			pentru linii electrice aeriene de 12/20kV de tip OAC2X50/8; 1 buc - Post de transformare în anvelopă de beton cu transformator de putere 63 kVA; 3 buc - Cutie de distribuție rețea tip E2-4; 1 buc - Cutie de distribuție rețea tip E3-4.		
219.		Parte din rețeaua electrică zonei Somkőháta, comuna Lueta, județul Harghita	1 buc Post de transformare în anvelopă de beton cu transformator de putere 63 kVA Cutie de distribuție rețea tip E2-4- 7 buc, Cutie de distribuție rețea tip E3-4- 1 buc Cablu subteran pentru linii electrice de medie tensiune tip NA2XS(FL)2Y 1x150 mmp – 9.737 ml ; Cabluri de energie din aluminiu, armate 0,6-1 kV tip ACYAbY 3x95 +50 mmp – 492 ml, Conductor de oțel aluminiu cu izolație de polietilenă reticulată pentru linii electrice aeriene de 12/20kV, tip OAC2X50/8 – 80 ml	2015	387.746,26
220.	1.7.1	Parte din rețeaua electrică zona extravilan Mădăraș și vârful Mădăraș Harghita”	Cotă parte de 68,73 % din totalul de linie electrică în zona extravilan Mădăraș și vârful Mădăraș Harghita compusă din echipamente/materiale electrice : 21.210 ml cablu subteran 20 kV de tip AZXS(FL) 2 Z 1 x120 rmc/16.	2015	513.537,98
221.	1.7.1.	Parte din rețeaua electrică în strada Akadan, comuna Ciurmani	Cotă parte de 59,15 % din totalul de linie electrică „Extindere LEA 20 kV în strada Akadan, comuna Ciurmani”, constând în : 1.962 ml conductor preizolat cu izolație de polietilenă reticulată pentru linii electrice aeriene de 20 kV de tip OAC2X 50/8 mmp, 8 bucăți stâlpi de beton de susținere tip SC 15006 și 4 bucăți stâlpi de beton de întindere tip SC 15014	2015	33.043,89
222		Parte din rețeaua electrică Madicsa, comuna Cîrța	Cotă parte de 30.99 % din totalul de investiție „Electrificarea Băilor Madicsa, comuna Cîrța”.	2016-2018	187.973,71
			DIFERITE CONSTRUCȚII LA BĂI TRADIȚIONALE		
223.	1.4.7.	Parte din construcții la Baia tradițională Nyir, din comuna Cozmeni, sat Lăzărești	Cotă parte de 94,68 % din totalul de: Casă de primire, saună : construită din lemn , regim de înălțime S+P+M , suprafața construită 109,94 mp , arie desfășurată 212,59 mp, înălțime 6,70 m - fără teren aferent-	2011	381.000
224.	1.4.7.	Parte din construcții la Baia tradițională Sószerk, din comuna Cozmeni	Cotă parte de 94,08 % din totalul de: Casă de primire, saună : construită din lemn , regim de înălțime S+P+M , suprafața construită 109,94 mp , arie desfășurată 212,59 mp, înălțime 6,70 m, - fără teren aferent-	2011	347.000
225.	1.4.7.	Parte din construcții la Baia locală din comuna Siculeni	Cotă parte de 97 % din totalul de: Fântână - izvor: 11,35 mp, executat din lemn, piatră Loggie + bazin : 37,45 mp, executat din lemn , piatră, Toaletă : 2,2 mp, executată din piatră, lemn, Pasarela perimetrală: 9,5 mp, executată din lemn, Parcare, pavaie : 110 mp , executate din criblură, dale de piatră, - fără teren aferent-	2011	155.000

226.	1.4.7.	Parte din construcții la Baia locală din comuna Tușnad, sat Vrăbia	Cotă parte de 83% din totalul de: Terasă cu vestiare executată din lemn, regim de înălțime P+E, AC : 66,17 mp., AD: 132,34 mp., înălțime 5,7 m., bazin executat din beton ciclopian învelit cu grinzi de lemn, regim de înălțime demisol, AC : 185,83 mp., AD: 185,83 mp., înălțime 1,9 m. filagorie construită din lemn, regim de înălțime P, AC : 23,38 mp., AD: 23,38 mp., înălțime 3,65 m - fără teren aferent-	2011	100.000
DRUMUL APELOR MINERALE					
227.	1.3.7.	Parte din Drumul apelor minerale Sfânta Ana	cota parte de 26,75% asupra obiectivului situat Aleea Sfânta Ana situată în orașul Băile Tușnad - din investiția realizată în cadrul proiectului "Drumul apelor minerale-Lot 2	2015	1.285.177,32
Centrul de management integrat al deșeurilor Remetea - Depozit Deșeu Imobile situate pe terenul cu suprafața de 200.000 mp. aflat în proprietatea comunei Remetea și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita					
228.	1.3.7.	Construcție drum	Situat în comuna Remetea, drum în curtea Centrului de management integrat al deșeurilor. Platforma drum asfaltat. Strat din mixtura asfaltică AB2 de 6 cm și strat de uzură beton asfaltic BA16 de 4 cm 6284 mp, din care 1280 mp parcare: Tronson I: L=188 m, l=7 m; Tronson II: L=207 m, l=7 m. Drum perimetral tehnologic pietruit 5030 mp.: L=297.5 m; L=427.5 m; L=100 m.	2016	2.246.908,92
229.	1.2.3.	Celula depozitului ecologic	Situat în comuna Remetea, parte integrată a Centrului de management integrat al deșeurilor. Celula 1 este compusa din 3 subcelule:- Subcelula 1: 17.772 mp - Subcelula 2: 11.594 mp,- Subcelula 3: 12.547 mp,Sistemul de impermeabilizare a bazei celulei:- Bariera geologică construită din argilă cu grosimea de 50 cm,- Folie de PEID cu grosimea de 2,5 mm,- Geotextil de protecție cu masa specifică de 1000 g/mp.	2016	7.248.947,89
230.	1.8.8.	Instalație de tratare a levigatului (	Situat în comuna Remetea, Compus din. Bazin de stocare a levigatului+stații de pompare SP1, SP2, SP3,Bazinul de levigat format din doua compartimente, fiecare cu capacitatea de 600 mc. Cele doua compartimente au o adâncime de 4 m cu o pantă generală a bazei de 0,5% spre cele doua prize a stației de pompare (SP2). Coronamentul digului perimetral va avea lățimea de 2 m, iar cel al digului dintre cele doua compartimente de 3 m., SP3	2016	1.823.308,30
231.	2.1.6.3.4	Substație colectare gaz	Situat în comuna Remetea, parte integrată a Centrului de management integrat al deșeurilor.Sunt amplasate 16 puțuri la o distanță de max. 40 m de limita depozitului. Puțurile de extragere a gazului sunt executate dintr-o coloana din conducta PEID De 250 Pn 6 perforata. Coloana de filtrare cu diametrul de 600 mm este formată din pietriș necalcaros cu granulația de 16-32 mm. Instalarea include și o platforma din beton, placa de baza, cu dimensiuni de 7,00 m x 1,50 m, cu o grosime 30 cm, pozata pe un strat de repartiție din balast compactat de 20 cm.	2016	44.859,91
232.	1.8.6.	Gospodărire ape de suprafață – canalizări pluviale	Situat în comuna Remetea, sistem de canalizare. Apele pluviale se vor deversa in cele 18 cămine de canalizare prin intermediul a 17 guri de scurgere. După colectare apele pluviale trec printr-un separator de hidrocarburi cu dimensiunile de 9,5x3,5x3,5 metri. Rețeaua de canalizare pluvială este realizată din conducte din PVC G cu diametrul de 300 mm.	2016	775.085,68

233.	1.6.4.	Clădire administrativă	Situat în comuna Remetea, Construcție P+1, fundație de piatră și beton, pereți din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă. Clădirea administrativă are formă dreptunghiulară, dimensiunile în plan de 24,16 m x 10,86 m. Parter: - sala de mese = 29,92 mp cu intrare separată de afară; - birou = 11,46 mp; - birou = 13,80 mp; - birou = 15,08 mp; - bucătărie = 15,03 mp; - hol intrare = 9,44 mp; - casa scării = 12,31 mp; - hol = 18,54 mp; - vestiar pentru angajați = 18,33 mp; - dușuri, WC = 12,10 mp; - vestiar pentru angajați = 17,33 mp; - dușuri, WC = 13,66 mp; - WC = 11,18 mp; - centrală termică = 8,77 mp; Aconst = 262,38 mp, Autil = 206,95 mp Mansardă: - birou = 21,18 mp; - birou = 23,73 mp; - secretariat = 19,00 mp; - casa scării = 12,31 mp; - hol = 8,94 mp; - laborator = 21,97 mp; - magazie = 3,71 mp; - baie = 5,07 mp; - sala de conferințe = 84,40 mp; - WC = 7,83 mp; - WC = 7,83 mp.	2016	1.531.862,19
234.	1.3.1.	Garaj compactor-Atelier-Garaj auto	Situat în comuna Remetea, Garaj compactor – Atelier - Garaj auto, Garaj auto = 131,00 mp; Antreu = 14,82 mp; Magazie = 12,22 mp; Încărcare acumulator = 19,87 mp; WC = 4,29 mp; WC = 2,48 mp; Atelier = 86,00 mp; Garaj buldozer = 150,00 mp. Etaj: Depozit = 60,33 mp	2016	1.171.079,74
235.	2.2.1.1.2	Cântar rutier	Situat în comuna Remetea, -2 bucăți de cântar rutier, Capacitatea fiecărui cântar este de 60 tone. Cântarele au fiecare forma dreptunghiulară, având dimensiunile în plan de 3,54 m x 18,54 m, în suprafața totală de 8,74 mp, iar suprafața construită 65,63 mp.	2016	610.630,71
236.	1.5.12	Cabină recepție cântar	Situat în comuna Remetea, cabină recepție. Eurocontainer care va avea 1 încăpere cu suprafața utilă de 8,74 mp, iar suprafața construită 10 mp. Dimensiunile în plan ale eurocontainerului sunt 2,44 m x 4,10 m. Înălțimea interioară a containerului este de 2,49 m.	2016	109.249,05
237.	1.6.4.	Cabină portar	Situat în comuna Remetea, Construcție din cărămidă, fundație de piatră și beton, învelitoare din țiglă. Cabină portar este formată dintr-un eurocontainer cu 1 încăpere în suprafața utilă de 5,02 mp, iar suprafața construită 5,95 mp. Dimensiunile în plan ale eurocontainerului sunt 2,44 m x 2,44 m.	2016	74.251,33
238.	1.1.11	Stație pompare și rezervor de incendiu	Situat în comuna Remetea, Stație pompare și rezervor de incendiu, Este compusă dintr-un rezervor de acumulare cu un volum de 1 mc, o pompă cu caracteristicile Q = 3 l/s și o înălțime de pompare de 4 bar, un vas de hidrofor cu un volum de 200 litri.	2016	372.192,67
239.	2.1.6.11.	Decantor	Situat în comuna Remetea. Decantor pentru ape pluviale. L = 9.5 m, l = 3.5 m h = 3.5 m, Grosime perete: 25 cm, Cu 3 capace acces în decantor 100 x 100 cm	2016	45.853,72
240.	1.6.3.2.	Împrejmuire	Situat în comuna Remetea, în jurul Centrului de management integrat al deșeurilor. Împrejmuire cu gard de 2 m, urmărind limita proprietății, din plasa de gard având dimensiunile 2 m x 2,5 m. L=1811 m.	2016	411.706,59

241.	1.7.1	Rețea de energie electrică - Alimentare cu energie	Rețea de energie electrică - Alimentare cu energie a Centrului de management integrat al deșeurilor. Alimentarea se va face prin intermediul unui transformator de 630 KVA în anvelopa de beton.	2016	1.805.443,12
242.	1.8.6.	Rețea de apă curentă-de stingere a incendiilor	Situat în comuna Remetea, rețea de apă curentă de stingere a incendiilor aferent Centrului de management integrat al deșeurilor.- Rezervor de înmagazinare a apei cu un volum de 200 mc.- Pentru alimentarea directă a mașinilor din dotarea Grupului de Pompieri din rezervor s-a prevăzut o gură de racordare cu diametrul de 100 mm. - 18 hidranți exteriori - Debit de calcul: 15 l/s.	2016	311.548,48
243.	1.8.4.	Rețea de apă uzată-canalizare	Rețea de apă uzată – canalizare a Centrului de management integrat al deșeurilor.- țevi din P.V.C. tip KA cu diametre de 40mm, 50mm, 110mm,- 8 cămine de racordare C1-8. Cămin de pompare CSP - rezervor din polietilenă de înaltă densitate de 200 litri cu capac etanș- pompă submersibilă cu tocător având domeniul de funcționare de la 1 la 35mc/h și o înălțime de pompare de până la 26 mc. apă	2016	123.732,55
244.	2.1.22.9	6 buc. de sisteme de monitorizare ape subterane	6 buc. de sisteme de monitorizare ape subterane.- Pufuri de monitorizare din PVC D=110 mm.- Filtru în jurul conductei perforate din PVC este alcătuit din pietriș mărgăritar cu granulația de 2-7mm și are diametrul exterior de 210 mm.- La suprafață beton 1,5x1,5 m, grosime 15 cm cu un tub de beton de 1 m x D1000 mm prevăzut cu capac metalic.	2016	90.056,12
245.	1.1.2.	Stație de sortare	Situat în comuna Remetea, stație de sortare a .Centrului de management integrat al deșeurilor. Capacitate de prelucrare de 15.200 tone/an de DSM reziduale ;	2016	7.000.591,13
246.	1.1.2.	Hala pretratare compost	Situat în comuna Remetea, Hală de pretratare compost în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor. Capacitate de prelucrare de 23.600 tone/an de DSM reziduale ¹ .- Desfăcător de saci; - Banda transportoare cu racleți;- Banda transportoare sortare + cabină de sortare;- Separator magnetic; - Tocător deșeuri; Bandă transportoare (de la tocător la zona de depozitare temporară în vederea compostării)	2016	1.518.818,85
247.	1.1.2.	Hala depozitare compost	Situat în comuna Remetea, hală de depozitare în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor.Capacitate de depozitare: 5.081 tone/6 luni	2016	2.811.699,65
248.	1.1.2.	Hală stocare temporară	Situat în comuna Remetea, hală stocare în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor.Zona de depozitare temporară a deșeurilor în vederea compostării este mărginită cu trei ziduri de sprijin și protecție având o înălțime de 1.5 m și o suprafață de 200m ² .	2016	612.182,85
249.	1.1.5.	Platformă asfaltată	Situat în comuna Remetea, platformă asfaltată în jurul stației de sortare și stațiilor de compostare.Platformele de manipulare în jurul zonelor de lucru cu o suprafață totală de 6.167m ²	2016	7.654.409,54

250.	1.7.1	Instalații electrice	Situat în comuna Remetea, instalații electrice a Centrului de management integrat al deșeurilor. Compusa din: - Instalația de iluminat general - Instalația de siguranță de securitate pentru evacuare- Instalația de prize- Instalația de legare la pământ - Instalația de paratrăsnet- Instalația electrică de forță și iluminat garaje, atelier și încăperea de încărcare a acumulatorilor- Instalații iluminat exterior	2016	417.484,73
251.	1.8.6.	Rețea de apă curentă-de stingere a incendiilor	Rețea de apă curentă, de stingere a incendiilor în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor. Sistem complet interior și exterior de protecție împotriva incendiilor, incluzând furnizarea și instalarea de ștuturi de stropire, tambure pentru furtun, hidranți, alarme automate și manuale, extincitoare și generatoare de spumă, întregul sistem de monitorizare și de protecție împotriva incendiilor.	2016	42.582,49
252.	1.8.4.	Rețea de apă uzată	Rețea de apă uzată în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor. Lungimea racordului 2816 m, din tub PEID Ø110 mm sub presiune.	2016	295.009,72
Centrul de colectare selectivă Bălan Imobile situate pe terenul cu suprafața de 1000 mp. aflat în proprietatea orașului Bălan și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita					
253.	1.6.4.	Casă poartă și spațiu de recepție înregistrare	Situat în orașul Bălan, construcție Casă poartă și spațiu de recepție înregistrare. Eurocontainer cu suprafața utilă de 7.5 mp: 3m x 2,5m x 2,7 m. Un spațiu de lucru + grup sanitar. Legare la utilități (electricitate, canalizare și alimentare cu apă).	2016	116.071,55
254.	1.1.3.1.	Spațiu deșeuri periculoase	Spațiu deșeuri periculoase situate în orașul Bălan. Un container cu suprafața utilă de 12,7 mp cu dimensiunea de 6 x 2,4 m și înălțimea de 2,7 m, pe dala de beton proiectată. Containerul este prevăzut cu ușă de acces dublă 160 x 2050 mm din aluminiu cu încuietore. Containerul este realizat din profile de oțel îndoite la rece cu grosime de 3 mm sudate la cele patru colțuri ale containerului. Stâlpii sunt realizați din profile din oțel îndoite la rece cu grosimea de 3 mm și dimensiunile laturilor 140/170 mm. Pereții exteriori sunt din panouri sandwich cu grosimea de 60 mm. Suprafața pereților este din tabla profilată cu grosimea de 0,4 mm, culoare RAL 9002. Pardoseala este finisată cu tabla striată din aluminiu cu grosimea de 2 mm, prevăzută cu sifon de pardoseala.	2016	65.007,73
255.	1.1.5.	Platformă	Platformă asfaltată în incinta centrului de colectare selectivă Bălan Suprafața 650 mp – îmbrăcăminte din beton rutier, 2 spații de parcare 5 x 2.5 m fiecare, Marcaje albe pentru containere și parcare Poarta cu latime de 5.5 m. Dotări: - Container metallic pentru colectarea și stocarea deșeurilor (verzi) biodegradabile 24 mc - Container acoperit pentru stocare, PET, plastic 12 mc,- Container închis pentru stocare hârtie, prevăzut cu fantă 5 mc,- Container acoperit cu deschidere standard pentru textile 5 mc - Container pentru materiale inerte,voluminoase, rezultate în urma demolărilor 6 mc,- Container din oțel pentru stocare metale, prevăzut cu gura adecvată 6 mc,- Container acoperit standard pentru stocare, sticla, alba și colorată 6 mc,- Container acoperit pentru stocare, deșeuri voluminoase , mobila 24 mc,- Container deschis pentru stocare anvelope uzate 6 mc,- Container acoperit din oțel pentru stocarea deșeurilor electrice și electronice DEEE 12 mc	2016	423.461,14

256.	1.6.6.2.	Gard împrejmuire și porți de intrare	Gard împrejmuire și porți de intrare în incinta centrului de colectare selectivă Bălan, Stâlp din țevă de oțel galvanizat D 50 mm pe care este montată sârma galvanizată D 2 mm.Înălțime plasă sârmă 2.2 m, prevăzut cu sârmă ghimpată. Stâlpi la 2 m distanță pe fundații izolate de beton C16/20 cu dimensiune de 40x60 cm.Poarta de acces este executata in doua foi cu acționare manuală	2016	63.115,52
257.	1.8.6.	Alimentare principală șantier – bransament apă potabilă și rețea exterioara	Alimentare principală șantier – bransament apă potabilă și rețea exterioara,Necesarul de apă va fi asigurat din rețeaua de apă potabilă a orașului Bălan. Conducta de apa de PEID, PE80, PN 6, De 32 mm, având o lungime de 6 m.Este prevăzut cu un hidrant de gradină subteran prevăzut cu furtun pentru întreținerea platformei.	2016	25.268,21
258.	1.8.7.	Rețea de canalizare menajeră – racordare și/sau colectare și rețea exterioară	Rețea de canalizare menajeră – racordare și/sau colectare și rețea exterioară Este realizat din conducte PVC SN4, De 110 mm, lungime de 13 m. Este legat la rețeaua de canalizare orășeneasca prin intermediul unui cămin de racord prefabricat din PVC, prevăzut cu ramă și capac carosabil. Pe traseu sunt amplasate 2 cămine de vizitare.	2016	12.402,29
259.	1.8.7.	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și racordare la rețea existentă sau deversare în emisar	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și racordare la rețea existentă sau deversare în emisar, Platformă betonată este încadrata cu borduri din beton 20x25 cm pozate pe pat din beton, și a fost sistematizată astfel încât apele de suprafață sa fie dirijate către margini. Evacuarea apelor pluviale de la marginea bordurii se realizează cu canale de descărcare deschise către un șanț din beton cu secțiune trapezoidală dispus pe latura de Sud a platformei. Înainte de deversare s-au prevăzut un sistem de curățare a apelor pluviale ce consta dintr-un separator de hidrocarburi și materii în suspensie cu debitul nominal de 10.82 l/s. Deversarea apelor pluviale se face in râul Olt.	2016	17.384,34
260.	1.7.1	Instalații electrice și SCADA	Instalații electrice și SCADA în incinta centrului de colectare selectivă Bălan - Alimentare cu energie electrică a obiectivului: se face prin intermediul unui bloc de măsuri și protecție trifazat cu măsurare directă tip BMPT 32 A în care se va realiza și măsurarea energiei electrice consumate.- Instalație de iluminat, prize și forță: tablou TGD din polycarbonat cu soclu, tablou TC în cutie din polycarbonat cu 12 locuri, IP 30. Iluminare cu lămpi cu incandescență de 100 W tip AI-02B, cablu de cupru izolat cu PVC de tip CYVF 3x2.5 mm ² , iluminat exterior cu corpuri de iluminat cu lămpi LED. Puterea instalata a iluminatului exterior este 0.35 kW. - Instalație de protecție	2016	43.734,96
261.	2.1.6.11.	Separator de uleiuri	Separator de uleiuri în incinta centrului de colectare selectivă Bălan,Sistem de curățare a apelor pluviale ce constă dintr-un separator de hidrocarburi și materii in suspensie cu debitul nominal de 10,82 l/s.	2016	20.128,13
Centrul de colectare selectivă al municipiului Gheorgheni Imobile situate pe terenul cu suprafața de 2000 mp. aflat în proprietatea municipiului Gheorgheni și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita					

262.	1.6.4.	Casă poartă și spațiu de recepție înregistrare	Situat în Municipiul Gheorgheni, Eurocontainer cu suprafața utilă de 7.5 mp: 3 m x 2,5 m x 2,7 m. Containerul este prevăzut cu ușa de acces 900 x 2050 mm și ferestre cu dimensiunile 850 x 1100 mm din tâmplărie PVC și geam termopan. Climă și radiator electric de 2000 W. Un spațiu de lucru + grup sanitar, Legare la utilități (electricitate, canalizare și alimentare cu apă).	2016	122.849,14
263.	1.1.3.1.	Spațiu deșeurilor periculoase	Spațiu deșeurilor periculoase în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Gheorgheni, Un container cu suprafața utilă de 12,7 mp cu dimensiunea de 6 x 2,4 m și înălțimea de 2,7 m, pe dala de beton proiectată. Containerul este prevăzut cu ușa de acces dublă 160 x 2050 mm din aluminiu cu încuietore. Containerul este realizat din profile de oțel înalte la rece cu grosime de 3 mm sudate la cele patru colțuri ale containerului. Stâlpii sunt realizați din profile din oțel înalte la rece cu grosimea de 3 mm și dimensiunile laturilor 140/170 mm. Pereții exteriori sunt din panouri sandwich cu grosimea de 60 mm. Suprafața pereților este din tablă profilată cu grosimea de 0,4 mm, culoare RAL 9002. Pardoseala este finisată cu tablă striată din aluminiu cu grosimea de 2 mm, prevăzută cu sifon de pardoseală.	2016	64.609,87
264.	1.1.5.	Platformă	Platformă asfaltată în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Gheorgheni, Suprafața 725 mp – îmbrăcăminte din beton rutier, 2 spații de parcare 5 x 2.5 m fiecare Marcaje albe pentru containere și parcare Poartă cu lățime de 5.5 m. Dotări:- Container metalic pentru colectarea și stocarea deșeurilor (verzi) biodegradabile 24 mc - Container acoperit pentru stocare, PET, plastic 12 mc - Container închis pentru stocare hârtie, prevăzut cu fantă 5 mc- Container acoperit cu deschidere standard pentru textile 5 mc- Container pentru materiale inerte,voluminoase, rezultate în urma demolărilor 6 mc - Container din oțel pentru stocare metale, prevăzut cu gura adecvată 6 mc- Container acoperit standard pentru stocare, sticlă, albă și colorată 6 mc- Container acoperit pentru stocare, deșeuri voluminoase , mobilă 24 mc- Container deschis pentru stocare anvelope uzate 6 mc - Container acoperit din oțel pentru stocarea deșeurilor electrice și electronice DEEE 12 mc	2016	443.680,90
265.	1.6.3.2.	Gard împrejmuire și porți de intrare	Gard împrejmuire și porți de intrare în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Gheorgheni, Stâlp din țevă de oțel galvanizat D 50 mm pe care este montată sârmă galvanizată D 2 mm. Înălțime plasă sârmă 2.2 m, prevăzut cu sârmă ghimpată. Stâlpi la 2 m distanță pe fundații izolate de beton C16/20 cu dimensiune de 40x60 cm., Poarta de acces este executată în două foi cu acționare manuală.	2016	71.737,86
266.	1.8.6.	Alimentare principală șantier – bransament apă potabilă și rețea exterioară	Alimentare principală șantier – bransament apă potabilă și rețea exterioară ,Necesarul de apă va fi asigurat din rețeaua de apă potabilă a orașului Gheorgheni. Conducta de apă ce alimentează clădirea administrativă va fi din conducta de PEID, PE80, PN 6, De 32 mm, având o lungime de 10 m. Este prevăzut cu un hidrant de gradină subteran prevăzut cu furtun pentru întreținerea platformei.	2016	20.735,97

267.	1.8.7.	Sistem de colectare, drenaj al apelor	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și deversare în emisar ,Platforma betonată este încadrată cu borduri din beton 20x25 cm pozate pe pat din beton, și a fost sistematizată astfel încât apele de suprafață să fie dirijate către margine. Evacuarea apelor pluviale de la marginea bordurii se realizează cu canale de descărcare deschise către un șanț din beton cu secțiune trapezoidală dispus pe latura de Nord a platformei. Înainte de deversare s-au prevăzut un sistem de curățare a apelor pluviale ce constă dintr-un separator de hidrocarburi și materii în suspensie cu debitul nominal de 10.82 l/s. Apele pluviale vor fi reținute într-un bazin de retenție amplasat în partea de Nord a platformei. Apa din bazinul de retenție se va disipa prin înfiltrare în terenul existent. Bazinul are dimensiunile de 10 x 3 m și adâncimea de 1 m, și este prevăzut cu un pat din balast de 30 cm grosime pe un material geotextil cu rol filtrant.	2016	16.240,13
268.	1.7.1	Instalații electrice și SCADA	Instalații electrice și SCADA în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Gheorgheni , - Alimentare cu energie electrica a obiectivului: se face prin intermediul unui bloc de masuri si protecție trifazat cu măsurare directa tip BMPT 32 A în care se va realiza și măsurarea energiei electrice consumate. - Instalație de iluminat, prize și forță: tablou TGD din polycarbonat cu soclu, tablou TC în cutie din polycarbonat cu 12 locuri, IP 30. Iluminare cu lămpi cu incandescenta de 100 W tip AI-02B, cablu de cupru izolat cu PVC de tip CYVF 3x2.5 mm ² , iluminat exterior cu corpuri de iluminat cu lămpi LED. Puterea instalata a iluminatului exterior este 0.35 kW. - Instalație de protecție Separator de uleiuri în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Gheorgheni, Sistem de curățare a apelor pluviale ce constă dintr-un separator de hidrocarburi și materii în suspensie cu debitul nominal de 10,82 l/s.	2016	39.351,04
269.	2.1.6.11.	Separator de uleiuri		2016	20.004,94
270.	1.2.8.	Bazin vidanjabil	Bazin vidanjabil în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Gheorgheni. Apele uzate menajere și cele provenite de la igienizarea platformelor de lucru vor fi descărcate gravitațional și colectate într-un bazin vidanjabil cu o capacitate de 6 mc, prefabricat din PAFSIN cu gura de vizitare, racorduri, capac etanșare din fibră de sticlă.	2016	1.266,86
Centrul de colectare selectivă al municipiului Toplița Imobile situate pe terenul cu suprafața de 1500 mp. aflat în proprietatea municipiului Toplița și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita					
271.	1.6.4.	Casă poartă și spațiu de recepție înregistrare	Situat în Municipiul Toplița Eurocontainer cu suprafața utilă de 7.5 mp: 3 m x 2,5 m x 2,7 m. Containerul este prevăzut cu ușa de acces 900 x2050 mm și ferestre cu dimensiunile 850 x 1100 mm din tâmplărie PVC si geam termopan. Climă și radiator electric de 2000 W. Un spațiu de lucru + grup sanitar Legare la utilități (electricitate, canalizare și alimentare cu apă).	2016	115.701,04
272.	1.1.3.1.	Spatiu deșeuri periculoase	Spațiu deșeuri periculoase în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița Un container cu suprafața utilă de 12,7 mp cu dimensiunea de 6 x 2,4 m și înălțimea de 2,7 m, pe dala de beton proiectată. Containerul este prevăzut cu ușa de acces dublă 160 x 2050 mm din aluminiu cu încuietare. Containerul este realizat din profile de oțel îndoite la rece cu grosime de 3 mm sudate la cele patru colțuri ale containerului. Stâlpii sunt realizați din profile din oțel îndoite la rece cu grosimea de 3 mm și dimensiunile laturilor 140/170 mm.	2016	64.491,10

			Pereti exteriori sunt din panouri sandwich cu grosimea de 60 mm. Suprafata peretilor este din tabla profilata cu grosimea de 0,4 mm, culoare RAL 9002. Pardoseala este finisată cu tablă striată din aluminiu cu grosimea de 2 mm, prevăzută cu sifon de pardoseală.		
273.	1.1.5.	Platformă	Platformă asfaltată în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița, Suprafața 745 mp – îmbrăcăminte din beton rutier, 2 spații de parcare 5 x 2.5 m fiecare Marcaje albe pentru containere și parcare, Poarta cu lățime de 5.5 m. Dotări: - Container metallic pentru colectarea și stocarea deșeurilor (verzi) biodegradabile 24 mc , - Container acoperit pentru stocare, PET, plastic 12 mc,- Container închis pentru stocare hârtie, prevăzut cu fantă 5 mc - Container acoperit cu deschidere standard pentru textile 5 mc- Container pentru materiale inerte,voluminoase, rezultate în urma demolărilor 6 mc, - Container din oțel pentru stocare metale, prevăzut cu gura adecvata 6 mc,- Container acoperit standard pentru stocare, sticla, alba si colorata 6 mc- Container acoperit pentru stocare, deșeuri voluminoase , mobila 24 mc,- Container deschis pentru stocare anvelope uzate 6 mc- Container acoperit din oțel pentru stocarea deșeurilor electrice si electronice DEEE 12 mc	2016	456.914,84
274.	1.6.3.2.	Gard împrejmuire și porți de intrare	Gard împrejmuire și porți de intrare în jurul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița, Stâlp din țevă de oțel galvanizat D 50 mm pe care este montată sârma galvanizată D 2 mm. Înălțime plasă sârma 2.2 m, prevăzut cu sârma ghimpată. Stâlpi la 2 m distanța pe fundații izolate de beton C16/20 cu dimensiune de 40x60 cm. Poarta de acces este executată în două foi cu acționare manuală.	2016	76.789,66
275.	1.8.6.	Alimentare principală șantier – bransament apa potabilă și rețea exterioară	Alimentare principală șantier – bransament apa potabilă și rețea exterioară în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița. Necesarul de apă este asigurat dintr-un rezervor de apa potabila V=6 mc. Conducta de apa ce alimentează clădirea administrativa va fi din conducta de PEID, PE80, PN 6, De 32 mm, având o lungime de 2.7 m.Este prevăzut cu un hidrant de gradina subteran prevăzut cu furtun pentru întreținerea platformei.	2016	4.369,55
276.	1.8.7.	Rețea de canalizare menajera – racordare și/sau colectare și rețea	Rețea de canalizare menajeră – racordare și/sau colectare și rețea exterioară în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița .Este realizat din conducte PVC SN4, De 110 mm, lungime de 7,3 m. Apele uzate menajere și cele provenite de la igienizarea platformelor de lucru vor fi descărcate gravitațional și colectate într-un bazin vidanjabil cu o capacitate de 6 mc, prefabricat din PAFSIN cu gură de vizitare, racorduri, capac etanșare din fibră de sticlă. Pe traseu sunt amplasate 2 cămine de vizitare.	2016	7.474,22
277.	1.8.7.	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și deversare în emisar	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și deversare în emisar în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița. Rețea De=200 mm, tuburi PVC KG SN 4, lungime 38.10 m, guri de scurgere din beton simplu cu sifon și depozit tip A, grătare carosabile, cu ramă din fontă carosabil	2016	12.416,69

278.	1.7.1.	Instalații electrice și SCADA	Instalații electrice și SCADA în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița.- Alimentare cu energie electrică a obiectivului: se face prin intermediul unui bloc de măsuri și protecție trifazat cu măsurare directă tip BMPT 32 A în care se va realiza și măsurarea energiei electrice consumate. - Instalație de iluminat, prize și forță: tablou TGD din policarbonat cu soclu, tablou TC în cutie din policarbonat cu 12 locuri, IP 30. Iluminare cu lămpi cu incandescență de 100 W tip AI-02B, cablu de cupru izolat cu PVC de tip CYF 3x2.5 mm ² , iluminat exterior cu corpuri de iluminat cu lămpi LED. Puterea instalată a iluminatului exterior este 0.35 kW. - Instalație de protecție	2016	43.724,59
279.	2.1.6.11.	Separator de uleiuri	Separator de uleiuri parte integrantă al Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița. Înainte de deversare s-au prevăzut un sistem de curățare a apelor pluviale ce constă dintr-un separator de hidrocarburi și materii în suspensie cu debitul nominal de 10 l/s.	2016	19.968,16
280.	1.5.7..	Bazin vidanjabil	Bazin vidanjabil în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița. Apele uzate menajere și cele provenite de la igienizarea platformelor de lucru vor fi descărcate gravitațional și colectate într-un bazin vidanjabil cu o capacitate de 6 mc, prefabricat din PAFSIN cu gura de vizitare, racorduri, capac etanșare din fibră de sticlă.	2016	1.264,53
281.	1.9.3.	Elemente de bransament	Elemente de bransament în cadrul Centrului de colectare selectivă al municipiului Toplița	2016	5.479,64
Centrul de colectare selectivă al orașului Cristuru Secuiesc					
Imobile situate pe terenul cu suprafața de 3000 mp. aflat în proprietatea orașului Cristuru Secuiesc și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita					
282.	1.6.4.	Casă poartă și spațiu de recepție înregistrare	Situat în orașul Cristuru – Secuiesc, Eurocontainer cu suprafața utilă de 7.5 mp: 3 m x 2,5 m x 2,7 m. Containerul este prevăzut cu ușa de acces 900 x2050 mm și ferestre cu dimensiunile 850 x 1100 mm din tâmplărie PVC și geam termopan. Climă și radiator electric de 2000 W. Un spațiu de lucru + grup sanitar.Legare la utilități (electricitate, canalizare și alimentare cu apă).	2016	115.174,33
283.	1.1.3.1.	Spațiu deșeuri periculoase	Spațiu deșeuri periculoase în cadrul Centrului de colectare selectivă al orașului Cristuru Secuiesc. Un container cu suprafața utilă de 12,7 mp cu dimensiunea de 6 x 2,4 m și înălțimea de 2,7 m, pe dala de beton proiectată. Containerul este prevăzut cu ușa de acces dublă 160 x 2050 mm din aluminiu cu încuietore. Containerul este realizat din profile de oțel înalte la rece cu grosime de 3 mm sudate la rece cu grosimea de 3 mm și dimensiunile laturilor 140/170 mm. Pereții exteriori sunt din panouri sandwich cu grosimea de 60 mm. Suprafața pereților este din tablă profilată cu grosimea de 0,4 mm, culoare RAL 9002. Pardoseala este finisată cu tablă striată din aluminiu cu grosimea de 2 mm, prevăzută cu sifon de pardoseală.	2016	64.505,23
284.	1.1.5.	Platformă	Platformă asfaltată în cadrul Centrului de colectare selectivă al orașului Cristuru Secuiesc.Suprafața 721 mp – îmbrăcăminte din beton rutier.2 spatii de parcare 5 x 2.5 m fiecare Marcaje albe pentru containere si parcare.	2016	457.014,97

					Poarta cu lățime de 5.5 m. Dotări:- Container metallic pentru colectarea și stocarea deșeurilor (verzi) biodegradabile 24 mc - Container acoperit pentru stocare, PET, plastic 12 mc.- Container închis pentru stocare hârtie, prevăzut cu fantă 5 mc - Container acoperit cu deschidere standard pentru textile 5 mc.- Container pentru materiale inerte,voluminoase, rezultate în urma demolărilor 6 mc - Container din oțel pentru stocare metale, prevăzut cu gura adecvata 6 mc - Container acoperit standard pentru stocare, sticla, alba și colorata 6 mc.- Container acoperit pentru stocare, deșeuri voluminoase , mobilă 24 mc- Container deschis pentru stocare anvelope uzate 6 mc- Container acoperit din oțel pentru stocarea deșeurilor electrice și electronice DEEE 12 mc.		
285.	1.6.3.2.	Gard împrejmuire și porți de intrare		2016	Gard împrejmuire și porți de intrare în jurul Centrului de colectare selectivă al orașului Cristur Secuiesc. Stâlp din țevă de oțel galvanizat D 50 mm pe care este montata sârmă galvanizată D 2 mm. Înălțime plasă sârmă 2.2 m, prevăzut cu sârmă ghimpată. Stâlpi la 2 m distanța pe fundații izolate de beton C16/20 cu dimensiune de 40x60 cm. Poarta de acces este executată în două foi cu acționare manuală.	66.331,07	
286.	1.8.6.	Alimentare principală șantier – bransament apa potabilă și rețea exterioară		2016	Alimentare principală șantier – bransament apa potabilă și rețea exterioară al Centrului de colectare selectivă al orașului Cristur Secuiesc. Necesarul de apa va fi asigurat din rețeaua de apă potabilă a orașului Cristur Secuiesc. Conducta de apă ce alimentează clădirea administrativă va fi din conducta de PEID, PE80, PN 6, De 32 mm, având o lungime de 3,3 m. Este prevăzut cu un hidrant de gradina subteran prevăzut cu furtun pentru întreținerea platformei.	25.072,89	
287.	1.8.7	Rețea de canalizare menajera – racordare și/sau colectare și rețea exterioară		2016	Rețea de canalizare menajera – racordare și/sau colectare și rețea exterioară al Centrului de colectare selectivă al orașului Cristur Secuiesc. Este realizat din conducte PVC SN4, De 110 mm, lungime de 3 m. Este legat la rețeaua de canalizare orașenească prin intermediul unui cămin de racord prefabricat din PVC, prevăzut cu ramă și capac carosabil. Pe traseu sunt amplasate 2 cămine de vizitare.	12.306,42	
288.	1.8.7	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și deversare în emisar		2016	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și deversare în emisar al Centrului de colectare selectivă al orașului Cristur Secuiesc. Evacuarea apelor pluviale de la marginea bordurii se realizează cu canale de descărcare deschise către un șanț din beton cu secțiune trapezoidală dispus pe latura de Sud a platformei. Înainte de deversare s-au prevăzut sisteme de curățare a apelor pluviale ce consta dintr-un separator de hidrocarburi și materii în suspensie cu debitul nominal de 10 l/s. Deversarea apelor pluviale se face într-un canal existent adiacent platformei proiectate	12.419,41	
289.	1.7.	Instalații electrice și SCADA		2016	Instalații electrice și SCADA al Centrului de colectare selectivă al orașului Cristur Secuiesc - Alimentare cu energie electrica a obiectivului: se face prin intermediul unui bloc de masuri și protecție trifazat cu măsurare directă tip BMPT 32 A în care se va realiza și măsurarea energiei electrice consumate.- Instalație de iluminat, prize și forță: tablou TGD din polycarbonat cu soclu, tablou TC în cutie din polycarbonat cu 12 locuri, IP 30. Iluminare cu lămpi cu incandescenta de 100 W tip AI-02B, cablu de cupru izolat cu PVC de tip CYVF 3x2.5 mm ² , iluminat exterior cu corpuri de iluminat cu lămpi LED. Puterea instalată a iluminatului exterior este 0.35 kW.- Instalație de protecție	43.396,89	


290.	2.1.6.11.	Separator de uleiuri	Separator de uleiuri în cadrul Centrului de colectare selectivă al orașului Cristur Secuiesc. Înainte de deversare s-au prevăzut un sistem de curățare a apelor pluviale ce constă dintr-un separator de hidrocarburi și materii în suspensie cu debitul nominal de 10 l/s.	2016	19.972,54
Centrul de colectare selectivă al orașului Vlăhița Imobile situate pe terenul cu suprafața de 1200 mp. aflat în proprietatea orașului Vlăhița și în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita					
291.	1.6.4.	Casă poartă și spațiu de recepție înregistrare	Situat în orașul Vlăhița. Eurocontainer cu suprafața utilă de 7,5 mp: 3 m x 2,5 m x 2,7 m. Containerul este prevăzut cu ușă de acces 900 x 2050 mm și ferestre cu dimensiunile 850 x 1100 mm din tâmplărie PVC și geam termopan. Clima și radiator electric de 2000 W. Un spațiu de lucru + grup sanitar. Legare la utilități (electricitate, canalizare și alimentare cu apă).	2016	112.142,59
292.	1.1.3.1.	Spațiu deșeurilor periculoase	Spațiu deșeurilor periculoase în cadrul Centrului de colectare selectivă al orașului Vlăhița. Un container cu suprafața utilă de 12,7 mp cu dimensiunea de 6 x 2,4 m și înălțimea de 2,7 m, pe dala de beton proiectată. Containerul este prevăzut cu ușă de acces dubla 160 x 2050 mm din aluminiu cu încuietore. Containerul este realizat din profile de oțel îndoite la rece cu grosime de 3 mm sudate la cele patru colțuri ale containerului. Stâlpii sunt realizați din profile din oțel îndoite la rece cu grosimea de 3 mm și dimensiunile laturilor 140/170 mm. Pereții exteriori sunt din panouri sandwich cu grosimea de 60 mm. Suprafața pereților este din tablă profilată cu grosimea de 0,4 mm, culoare RAL 9002. Pardoseala este finisată cu tablă striată din aluminiu cu grosimea de 2 mm, prevăzută cu sifon de pardoseală.	2016	64.547,60
293.	1.1.5.	Platformă	Platformă asfaltată în cadrul Centrului de colectare selectivă al orașului Vlăhița. Suprafața 733 mp – îmbrăcăminte din beton rutier. 2 spații de parcare 5 x 2,5 m fiecare. Marcaje albe pentru containere și parcare. Poartă cu lățime de 5.5 m. Dotări: - Container metallic pentru colectarea și stocarea deșeurilor (verzi) biodegradabile 24 mc- Container acoperit pentru stocare, PET, plastic 12 mc. - Container închis pentru stocare hârtie, prevăzut cu fantă 5 mc.- Container acoperit cu deschidere standard pentru textile 5 mc- Container pentru materiale inerte, voluminoase, rezultate în urma demolărilor 6 mc.- Container din oțel pentru stocare metale, prevăzut cu gura adecvată 6 mc - Container acoperit standard pentru stocare, sticlă, albă și colorată 6 mc- Container acoperit pentru stocare, deșeurii voluminoase, mobila 24 mc.- Container deschis pentru stocare anvelope uzate 6 mc - Container acoperit din oțel pentru stocarea deșeurilor electrice și electronice DEEE 12 mc	2016	448.144,38
294.	1.6.3.2.	Gard împrejmuire și porți de intrare	Gard împrejmuire și porți de intrare în jurul Centrului de colectare selectivă al orașului Vlăhița. Stâlp din țevă de oțel galvanizat D 50 mm pe care este montată sârmă galvanizată D 2 mm. Înălțime plasă sârmă 2.2 m, prevăzută cu sârmă ghimpată. Stâlpi la 2 m distanță pe fundații izolate de beton C16/20 cu dimensiune de 40x60 cm. Poarta de acces este executată în două foi cu acționare manuală.	2016	71.456,96

295.	1.8.6.	Alimentare principală șantier – bransament apa potabilă și rețea exterioră	Alimentare principală șantier – bransament apa potabilă și rețea exterioră în cadrul Centrului de colectare selectivă al orașului Vlăhița. Necesarul de apa va fi asigurat din rețeaua de apă potabilă a orașului Vlăhița. Conducta de apă ce alimentează clădirea administrativă va fi din conductă de PEID, PE80, PN 6, De 32 mm, având o lungime de 5,51 m. Este prevăzut cu un hidrant de gradină subteran prevăzut cu furtun pentru întreținerea platformei.	2016	28.196,75
296.	1.8.7.	Rețea de canalizare menajera – racordare și/sau colectare și rețea exterioră	Rețea de canalizare menajera – racordare și/sau colectare și rețea exterioră al Centrului de colectare selectivă al orașului Vlăhița .Este realizat din conducte PVC SN4, De 110 mm, lungime de 10,8 m. Este legat la rețeaua de canalizare orășenească prin intermediul unui cămin de racord prefabricat din PVC, prevăzut cu rama și capac carosabil. Pe traseu sunt amplasate 2 cămine de vizitare	2016	12.313,83
297.	1.8.7.	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și deversare în emisar	Sistem de colectare, drenaj al apelor pluviale și deversare în emisar al Centrului de colectare selectivă al orașului Vlăhița. Platforma betonată este încadrată cu borduri din beton 20x25cm pozate pe pat din beton, și a fost sistematizată astfel încât apele de suprafață sa fie dirijate către margine. Evacuarea apelor pluviale de la marginea bordurii se realizează cu canale de descărcare deschise către un șanț din beton cu secțiune trapezoidală dispus pe latura de Sud a platformei. Deversarea apelor pluviale se face într-un canal existent adiacent platformei proiectate.	2016	8.630,65
298.	1.7.1.	Instalații electrice și SCADA	Instalații electrice și SCADA al Centrului de colectare selectivă al orașului Vlăhița.- Alimentare cu energie electrică a obiectivului: se face prin intermediul unui bloc de masuri și protecție trifazat cu măsurare directă tip BMPT 32 A în care se va realiza și măsurarea energiei electrice consumate. - Instalație de iluminat, prize și forță: tablou TGD din polycarbonat cu soclu, tablou TC în cutie din polycarbonat cu 12 locuri, IP 30. Iluminare cu lămpi cu incandescenta de 100 W tip AI-02B, cablu de cupru izolat cu PVC de tip CYF 3x2.5 mm ² , iluminat exterior cu corpuri de iluminat cu lămpi LED. Puterea instalată a iluminatului exterior este 0.35 kW.- Instalație de protecție	2016	43.425,40
299.	2.1.6.11.	Separator de uleiuri	Separator de uleiuri al Centrului de colectare selectivă al orașului Vlăhița .Înainte de deversare s-au prevăzut un sistem de curățare a apelor pluviale ce consta dintr-un separator de hidrocarburi și materii în suspensie cu debitul nominal de 10 l/s.	2016	19.985,66
Închidere Depozit neconform Miercurea Ciuc					
300.	1.2.3.	Depozit de deșeu	Depozit închis Miercurea Ciuc de cca. 430.000 mc, în dreapta a DN12A, direcția M-Ciuc-Comănești, la 980 m de la intersecția cu DI 12 M-Ciuc. .Formă de trunchi de piramidă, panta taluzelor de 1:3 și 1:5. Baza a fost modelată în coame și depresiuni, panta dintre coame 3% și a drenurilor de 1%. .Sistem de impermeabilizare: strat mineral din argilă 0,5 m, strat geocompozit bentonitic, membrana PEID>=2, geotextil de protecție. Sistem de acoperire și impermeabilizare: strat de susținere 50 cm, strat de degazare din pietriș 30 cm, impermeabilizare geocompozit bentonitic, strat drenare ape pluviale din saltea drenantă, strat recultivare pământ 85 cm, strat vegetal din pământ 15 cm înșământat cu ierburi perene.	2016	17.891.327,20

301.	1.3.7.	Drumuri	Drumuri în interiorul depozitului de deșeu închis Miercurea Ciuc: drumul perimetral, drumul pe berma, drumul de acces pe capac. Bază din balast 30 cm, strat pietriș concasat 15 cm. Accesul pe amplasament se face pe un drum de balast existent l=200 m.	2016	203.278,63
302.	1.6.3.2.	Împrejmuiri	Împrejmuiri în jurul depozitului de deșeu închis Miercurea Ciuc: panouri de gard, montate pe stâlpi metalici rectangulari plantați la echidistanță de 2,5 m, încastrați în blocuri de beton.	2016	28.615,68
303.	1.7.1.	Instalații electrice	Instalații electrice, al depozitului de deșeu închis Miercurea Ciuc: cabluri montate îngropat și un tablou general TG care asigură distribuția energiei pentru consumul stației de ardere.	2016	7.784,05
304.	2.1.2.3.	Degazare	Degazare: 13 puțuri de degazare, amplasate uniform în corpul depozitului sistematizat, echipate pentru extracția gazului cu filtru din pietriș 16-32 mm, conductă perforată PEID De 200 mm, etanșare cu dop de argilă, sistem de protecție tub din beton, vana, capac metalic. Fiecare puț de extracție a gazului este conectat la stația de colectare a gazului prin conductă individuală de captare PEID De 90 mm.	2016	58.256,74
305.	1.8.15.	Sistem colectare levigat	Sistem colectare levigat al depozitului de deșeu închis Miercurea Ciuc pentru drenarea levigatului pe suprafața cuvetei strat de pietriș de 50 cm, 5 drenuri, conducte PEID de 350 mm, 5 cămine PEID Dn 200 mm, conducta colectoare a levigatului.	2016	973.450,84
306.	1.8.7.	Sistem colectare ape pluviale și monitorizare ape freactice	Sistem colectare ape pluviale: canal trapezoidal perimetral betonat, podeț tubular PP Di 500 mm, prevăzut cu camera de liniștire în bazinul de infiltrație în freatic, deznisipător, dig de pământ, legătura canal trapezoidal betonat executat în rambleu. Sistem monitorizare ape freactice: 3 puțuri de monitorizare a apelor freactice (filtru pietriș măgăritar, țevă perforată PVC Dn 110 mm, sistem de protecție exterior tub din beton, capac metalic).	2016	53.028,11
307.	1.9.4..	Stație ardere gaz depozit	Stație ardere gaz depozit: stația de ardere a biogazului este instalată pe un radier din beton: container exhaustor, coș arzător.	2016	794.789,12
308.	1.1.17.	Stație colectare gaz depozit	Stație colectare gaz depozit: substație de gaz cu rolul de colectare a gazului și eliminarea a condensului este o construcție metalică de tip șopron deschis.	2016	11.629,14
309.	1.8.15.	Rezervor levigat	Rezervor levigat: rezervor de stocare a levigatului V=60 mc.	2016	55.907,27
310.	1.9.4.	Instalație pentru prelevare probe gaz	Instalație pentru prelevare probe gaz: parte a puțurilor de degazare (13), instalație de prelevare a probelor.	2016	163.461,31
Închidere Depozit de deșeu neconform Gheorgheni					
311.	1.2.3.	Depozit de deșeu	Depozit de deșeu închis Gheorgheni, situat lângă Fabrica de in, extravilan comuna Joseni, teren al mun. Gheorgheni. Suprafața ocupată de deșeurile se va restrânge de la 2,64 ha la 1,57 ha. Formă de trunchi de piramidă cu panta taluzelor 1:3. Sistem de acoperire și impermeabilizare: strat de susținere 50 cm, strat de degazare din pietriș 30 cm, strat de impermeabilizare din geocompozit bentonitic, stratul de drenare din saltea drenată, strat de recultivare din pământ 85 cm, strat vegetal din	2016	1.942.538,37

			pământ 15 cm înșământat cu ierburi perene. Sistemul de acoperire și impermeabilizare a zonei suplimentare: stratul suport (pământ sau balast) 50 cm, strat impermeabilizare cu bentonită, strat de pământ 50 cm.		
312.	1.8.7.	Colectare ape pluviale și monitorizare apelor freatice	Colectare ape pluviale: canal perimetral trapezoidal betonat, podeț PP Di 400 mm, camera de liniștire în sistemul de infiltrare în freatic (deznisipător și puț absorbant). Monitorizarea apelor freatice: 3 puturi de monitorizare a apelor freatice (filtru din pietriș măgăritar, țeavă perforată PVC Dn 110 mm, sistem de protecție exterior tub din beton, capac metalic).	2016	209.292,06
313.	2.1.2.3.	Degazare	Degazare: pentru evacuarea pasivă a gazului de depozit sunt executate un număr de 5 puturi de degazare prevăzute la partea superioară cu ferestre pentru degazare, amplasate uniform în corpul depozitului sistematizat.	2016	28.705,10
314.	1.3.7.	Drumuri	Drumuri în interiorul depozitului de deșeu închis Gheorgheni: drum perimetral cu rol de inspecție, drumul de acces pe depozit, cu rol de acces pe capacul depozitului, la puturile de degazare. Structura: strat de balast 30cm, strat de pietriș concasat 15 cm.	2016	102.465,67
315.	1.6.3.2.	Împrejmuire	Împrejmuire în jurul depozitului de deșeu închis Gheorgheni: panouri de gard, montate pe stâlpi metalici rectangulari plantați la echi-distanță de 2,5m, încastrați în blocuri de beton. L=509 m.	2016	224.101,65
Închidere Depozit de deșeu neconform Toplița					
316.	1.2.3.	Depozit de deșeu	Depozit de deșeu închis Toplița: amplasat în partea sud-vestică a mun. Toplița, în intravilan, pe o suprafață de 13.694 mp, la o distanță de circa 3km de centrul orașului și la o distanță de cca. 200 m de malul stâng al pârâului Măgheruș. Sistemul de acoperire și impermeabilizare: strat de susținere 50 cm, strat de degazare din pietriș 30 cm, strat de impermeabilizare din geocompozit bentonitic, stratul de drenare a apelor pluviale din saltea drenantă, strat de recultivare din pământ 85 cm, strat vegetal din pământ 15 cm, înșământat cu ierburi perene.	2016	1.461.438,95
317.	1.8.7.	Colectare ape pluviale și monitorizare apelor freatice	Colectare ape pluviale: canal trapezoidal perimetral cu structură din betonat, podeț PP Di 400 mm, prevăzut cu cameră de liniștire în conducta de evacuare în emisar, care va descărca debitul în pârâul Măgheruș. Conducta este pozată doar în cadrul limitei de proprietate. Conducta este de tip corugată, din PEID, De 250 mm și este prevăzută cu un grătar metalic amplasat în căminul PVC. Monitorizarea apelor freatice: 3 puturi de monitorizare a apelor freatice (filtru din pietriș măgăritar, țeava perforată PVC Dn 110 mm, sistem de protecție exterior-tub din beton, capac metalic).	2016	184.573,09
318.	2.1.2.3.	Degazare	Degazare: pentru evacuarea pasivă a gazului de depozit sunt executate un număr de 4 ferestre pentru degazare, amplasate uniform în corpul depozitului sistematizat.	2016	1.499,97

319.	1.3.7.	Drumuri	Drumuri în interiorul depozitului de deșeu închis Toplița: drum perimetral de inspecție L=410 m, l=3 m, și drumul de acces pe depozit L=82 m. Structura: strat de bază din balast 30 cm, strat de pietriș concasat 15 cm.	2016	90.181,96
320.	1.6.3.2.	Împrejmuire	Împrejmuire în jurul depozitului de deșeu închis Toplița: panouri de gard, montate pe stâlpi metalici rectangulari plantați la echidistanță de 2,5m, încastrați în blocuri de beton. L=417 m	2016	184.099,57
Închidere Depozit de deșeu neconform Borsec					
321.	1.2.3.	Depozit de deșeu	Depozit de deșeu închis Borsec: pe teritoriul administrativ al orașului Borsec, trunchi de piramidă cu panta taluzelor de 1:3, cu suprafață depozit sistematizat de 1,03 ha. Sistemul de acoperire și impermeabilizare: strat de susținere 50 cm, strat de degazare din pietriș 30 cm, strat de impermeabilizare din geocompozit bentonitic, strat de drenare a apelor pluviale din saltea drenantă, strat de recultivare din pământ 85 cm, strat vegetal din pământ 15 cm, înșămânțat cu ierburile perene.	2016	1.293.370,36
322.	1.8.7.	Colectare ape pluviale și monitorizare apelor freactice	Colectare ape pluviale: canal perimetral cu structura din betonat, podeț prevăzut cu cameră de liniștire și conductă PVC Dn 250 mm către pâraul Mestecăniș. Conducta este pozată doar în cadrul limitei de proprietate. Monitorizarea apelor freactice: 3 puțuri de monitorizare a apelor freactice complet echipate.	2016	115.314,70
323.	2.1.2.3.	Degazare	Degazare: pentru evacuarea pasivă a gazului de depozit sunt executate un număr de 4 ferestre pentru degazare, amplasate uniform în corpul depozitului sistematizat.	2016	1.345,99
324.	1.3.7.	Drumuri	Drumuri în interiorul depozitului de deșeu închis Borsec: drumul perimetral, de inspecție de la baza depozitului L=380 m, l=3 m, și drumul de acces pe depozit L=420 m. Structura: bază din balast 30 cm, strat de pietriș concasat cu grosimea de 15 cm.	2016	86.295,34
325.	1.6.3.2	Împrejmuire	Împrejmuire în jurul depozitului de deșeu închis Borsec: panouri de gard, montate pe stâlpi metalici rectangulari plantați la echidistanță de 2,5 m, încastrați în blocuri de beton. L=389 m.	2016	178.215,24
Ecologizare depozit de deșeu neconform Cristuru Secuiesc					
326.	1.2.3.	Depozit ecologizat	Depozit ecologizat Cristuru Secuiesc aflat la partea estică a orașului, 800m sud de DJ 137, nord de Târnava Mare, suprafața 19.610mp. Deșeuri relocalate la depozitul din Miercurea Ciuc, urmând ca pe terenul curățat să se așterne un strat de 30cm de pământ vegetal, înșămânțat.	2016	474.905,60



Birta Antal
director general

Bardocz Maria

consilier